

Menteşeler

Çinko pres döküm, yay baskılı dönüşlü

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **L2**: Yay baskılı dönüşlü, kapanma, orta yay kuvveti
- Tip **R2**: Yay baskılı dönüşlü, açılma, orta yay kuvveti

Çinko pres döküm **ZD**

plastik kaplama

siyah, RAL 9005, dokulu kaplama **SW**

gümüş, RAL 9006, dokulu kaplama **SR**

Yayı kılavuz / Kapatma kapağı

Plastik (Poliasetal POM)

80 °C sıcaklıklara kadar dirençli

Burulma yayı

Çelik yay

BİLGİ

GN 437.3 Yay baskılı dönüşlü menteşeler, kapıların burulma yayı sayesinde otomatik olarak açılmalarını ve kapatılmalarını sağlar. Dönüş torku, menteşe açılma açısına göre değişir. Dayanıklılık testleri, torkun, 100.000 açma / kapatma döngüsünden sonra bile değişmediğini göstermiştir.

Aşağıdaki tablo, açılma açısı ve dönüş torku arasındaki ilişkiyi göstermektedir.




Geri çekme torku $M_R \pm \%10$ inç Nm			
0°	90°	180°	270°
0.25	0.5	0.75	1

TEKNİK BİLGİ

- Plastik özellikler (bkz. sayfa A2)

AKSESUAR


- Paslanmaz Çelik-Ara plakalar GN 2370 (bkz. sayfa 1392)
- Ayrıca vida açılmış delikli Paslanmaz Çelik-Plakalar GN 2372 (bkz. sayfa 1393)



Tip L2



Başlangıç pozisyonu



Tip R2



Başlangıç pozisyonu

GN 437.3

Açıklama	l1	l2	d	h1	h2	h3	l3	m1	m2	maks. geri çekme torku $M_R \pm \%10$ inç Nm	⚖
GN 437.3-ZD-60-60-L2-SR	60	60	8.3	18.5	7.5	9.5	20	36	36	1	150
GN 437.3-ZD-60-60-L2-SW	60	60	8.3	18.5	7.5	9.5	20	36	36	1	150
GN 437.3-ZD-60-60-R2-SR	60	60	8.3	18.5	7.5	9.5	20	36	36	1	150
GN 437.3-ZD-60-60-R2-SW	60	60	8.3	18.5	7.5	9.5	20	36	36	1	150