

Tamponlar

Tutma rondelalı Paslanmaz çelik

ÖZELLİKLER

Kauçuk

NBR (Perbunan®)

- siyah
- tespit rondelasına vulkanize edilir
- 120 °C'ye kadar sıcaklıklara dayanıklı
- Lastik sertliği [Kenar±5]

yumuşak **40**

orta **55**

sert **70**

Tutma rondelası

Paslanmaz Çelik A2




BİLGİ

GN 454 tamponlar, kapama tamponları olarak kullanılır, örn. Konveyör arabaları. DIN 912 soket başlı vidalarla sönümlenme tarafına sabitlenebilirler.

Darbedeki kinetik enerjinin büyük bir kısmını absorbe ederler. Damper görevi görürler ve hasar veren dabreleri önlerler. Ayrıca ses damperi görevi de görürler.

TEKNİK BİLGİ

- Elastomer özellikler (bkz. sayfa A32)



GN 454

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	h	d2	d3	s	N/mm (Sertlik 55) cinsinden yay oranı ≈	N (Sertlik 55) şeklinde maks. yük	mm şeklinde maks. hareket ≈	📐
GN 454-16-8-4.3-40	16	8	4.3	8	1	75	150	2	2
GN 454-20-10-5.3-40	20	10	5.3	9.5	1.2	89	223	2.5	4
GN 454-25-12-6.4-40	25	12	6.4	11	1.6	113	340	3	7
GN 454-35-16-8.4-40	35	16	8.4	14	2	175	700	4	20
GN 454-42-20-8.4-40	42	20	8.4	17.5	2	220	1100	5	30
GN 454-42-20-10.5-40	42	20	10.5	17.5	2.5	220	1100	5	35
GN 454-56-24-8.4-40	56	24	8.4	19.5	2	333	2000	6	62
GN 454-56-24-13-40	56	24	13	19.5	3	333	2000	6	76
GN 454-16-8-4.3-55	16	8	4.3	8	1	140	280	2	2
GN 454-20-10-5.3-55	20	10	5.3	9.5	1.2	148	370	2.5	4
GN 454-25-12-6.4-55	25	12	6.4	11	1.6	210	630	3	8
GN 454-35-16-8.4-55	35	16	8.4	14	2	345	1380	4	20
GN 454-42-20-8.4-55	42	20	8.4	17.5	2	360	1800	5	30
GN 454-42-20-10.5-55	42	20	10.5	17.5	2.5	360	1800	5	35
GN 454-56-24-8.4-55	56	24	8.4	19.5	2	577	3460	6	62
GN 454-56-24-13-55	56	24	13	19.5	3	577	3460	6	76
GN 454-16-8-4.3-70	16	8	4.3	8	1	223	445	2	1
GN 454-20-10-5.3-70	20	10	5.3	9.5	1.2	240	600	2.5	4
GN 454-25-12-6.4-70	25	12	6.4	11	1.6	317	950	3	8
GN 454-35-16-8.4-70	35	16	8.4	14	2	599	2395	4	23
GN 454-42-20-8.4-70	42	20	8.4	17.5	2	668	3340	5	32
GN 454-42-20-10.5-70	42	20	10.5	17.5	2.5	668	3340	5	36
GN 454-56-24-8.4-70	56	24	8.4	19.5	2	1000	6000	6	67
GN 454-56-24-13-70	56	24	13	19.5	3	1000	6000	6	78