

Tırtıklı Kulaklı Vidalar

Çelik, Yüksek Tip, Dahili Altıgenli

ÖZELLİKLER

Çelik

- Özellik sınıfı 8
- Baş yüzeyi hassas işlenmiş
- galvanizli, mavi ile pasifleştirilmiş ZB

BİLGİ



Tırtıklı kulaklı vidalar DIN 464.1, tırtıklı kulaklı vidalarda belirtildiği gibi aynı boyutlara sahiptir DIN 464 (bkz. sayfa 268). Vidaların dişi, genel olarak vida omzuna kadar uzanır ve dişi sonunda girinti yapmadan sona erer.

Karşılaştırma için DIN 464 (bkz. sayfa 268), tırtıklı kulaklı vidalar DIN 464.1, daha yüksek kaliteli bir malzemeden yapılmıştır ve ek olarak bir dahili altıgene sahiptir.


Bu da onları geniş çeşitlilikte uygulamaya uygun kılar. Bunlar ayrıca alet olmadan hızla ve kolaylıkla çalıştırılabilir veya daha yüksek tork değerleri gerekiyorsa, bir altıgen soket vida anahtarla sıkılabilir veya gevşetilebilirler.

TEKNİK BİLGİ

- Vidaların dayanım değerleri / somunlar (bkz. sayfa A20)



Montaj talimatı



GN 464.1

Açıklama	d1	l	d2	d3	h	k	A/F	⚖
GN 464.1-M5-10-ZB	M 5	10	20	10	11.5	4	4	15
GN 464.1-M5-12-ZB	M 5	12	20	10	11.5	4	4	16
GN 464.1-M5-16-ZB	M 5	16	20	10	11.5	4	4	18
GN 464.1-M5-20-ZB	M 5	20	20	10	11.5	4	4	20
GN 464.1-M6-12-ZB	M 6	12	24	12	15	5	5	28
GN 464.1-M6-16-ZB	M 6	16	24	12	15	5	5	32
GN 464.1-M6-20-ZB	M 6	20	24	12	15	5	5	36
GN 464.1-M6-25-ZB	M 6	25	24	12	15	5	5	41
GN 464.1-M8-16-ZB	M 8	16	30	16	18	6	6	62
GN 464.1-M8-20-ZB	M 8	20	30	16	18	6	6	67
GN 464.1-M8-25-ZB	M 8	25	30	16	18	6	6	73
GN 464.1-M8-30-ZB	M 8	30	30	16	18	6	6	78
GN 464.1-M10-20-ZB	M 10	20	36	20	23	8	8	107
GN 464.1-M10-25-ZB	M 10	25	36	20	23	8	8	114
GN 464.1-M10-30-ZB	M 10	30	36	20	23	8	8	121
GN 464.1-M10-40-ZB	M 10	40	36	20	23	8	8	130