

Döner kenetleme bağlantı parçaları

Alüminyum

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip Q: Dönme açısına çapraz kenetleme deliği
- Tip P: Dönme açısına paralel kenetleme deliği

Alüminyum

- mat, kaydırmalı taşlama **MT**
- anotlanmış siyah **ELS**

DIN 912 silindirik başlı vidalar
Paslanmaz Çelik AISI 304

BİLGİ

GN 482 hareketli kenetleme bağlantıları, aynı k boyutlarına sahip T-Hareketli kenetleme bağlantıları GN 483 (bkz. sayfa 1891) ve ek kenetleme bağlantıları GN 484 (bkz. sayfa 1892) ile hareketli kenetleme bağlantısında birleştirilebilir. Bu kombinasyon için GN 511.1 (bkz. sayfa 1894) vidalı (S tipi) ve ayarlanabilir el manivellalı (K tipi) kenetleme takımları mevcuttur.

Ayrıca, standart tasarımında DIN 912 altıgen çıkıntılı silindirik başlı vida olan d4 sıkıştırma vidası kenetleme takımıyla değiştirilebilir GN 511 (bkz. sayfa 1893).


Sipariş tanımlı boyutsal tablo içerisinde gösterilmiştir.

TEKNİK BİLGİ

- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)
- ISO Temel Toleranslar (bkz. sayfa A21)

AKSESUAR

- Sıkıştırma kitleri GN 511 (bkz. sayfa 1893)
- Sıkıştırma kitleri GN 511.1 (bkz. sayfa 1894)



DIN 912
soket başlı kapak vidası

GN 511 Sıkıştırma kit

Sıkıştırma kitiyle birlikte döner kelepçe montaj ek yeri GN 511.1, tip K

Sıkıştırma kiti
GN 511.1, Tip S

Tip Q

Kenetleme dişi d4

Mafsals deliği d3

* Döner kenetleme bağlantılarının kaplaması (MT veya ELS) ile kodunu tamamlayın Tip P

MT mat, taşlanmış
ELS anotlanmış, siyah

GN 482

Açıklama	d1 Şaft toleransı için h11	k	d2	d3	d4	l1	l2	l3	m	l4	s	Şunlar için sıkıştırma takımları d3 Tip S/K	Şunlar için sıkıştırma takımları d4	
GN 482-B8-16-P-*	B 8	16	7	4.5	M 4	40	32	23	18.5	8	-	GN 511.1-M4-16-S/K	GN 511-M4-16	19
GN 482-B10-20-P-*	B 10	20	8.5	5.5	M 5	50	40	29	23	10	8	GN 511.1-M5-20-S/K	GN 511-M5-20	36
GN 482-B12-20-P-*	B 12	20	8.5	5.5	M 5	50	40	29	23	10	10	GN 511.1-M5-20-S/K	GN 511-M5-20	34
GN 482-B15-25-P-*	B 15	25	10	6.5	M 6	62	49.5	36	29	12.5	12	GN 511.1-M6-25-S/K	GN 511-M6-25	67
GN 482-B16-25-P-*	B 16	25	10	6.5	M 6	62	49.5	36	29	12.5	-	GN 511.1-M6-25-S/K	GN 511-M5-25	66
GN 482-B20-30-P-*	B 20	30	10	6.5	M 6	70	55	39	33.5	15	16	GN 511.1-M6-30-S/K	GN 511-M6-32	99
GN 482-B8-16-Q-*	B 8	16	7	4.5	M 4	40	32	23	18.5	8	-	GN 511.1-M4-16-S/K	GN 511-M4-16	19
GN 482-B10-20-Q-*	B 10	20	8.5	5.5	M 5	50	40	29	23	10	8	GN 511.1-M5-20-S/K	GN 511-M5-20	36
GN 482-B12-20-Q-*	B 12	20	8.5	5.5	M 5	50	40	29	23	10	10	GN 511.1-M5-20-S/K	GN 511-M5-20	35
GN 482-B15-25-Q-*	B 15	25	10	6.5	M 6	62	49.5	36	29	12.5	12	GN 511.1-M6-25-S/K	GN 511-M6-25	60
GN 482-B16-25-Q-*	B 16	25	10	6.5	M 6	62	49.5	36	29	12.5	-	GN 511.1-M6-25-S/K	GN 511-M6-25	65
GN 482-B20-30-Q-*	B 20	30	10	6.5	M 6	70	55	39	33.5	15	16	GN 511.1-M6-30-S/K	GN 511-M6-32	99

Ağırlık ELS