

Paslanmaz Çelik Tutma mıknatısları

Disk Şekli, Delikli

ÖZELLİKLER

Yuva

Paslanmaz çelik

Mıknatısın malzemeleri:

- Sert ferit **HF**
220 °C sıcaklıklara kadar dirençli
- SmCo **SC**
samaryum, kobalt
350 °C sıcaklıklara kadar dirençli

BİLGİ

Paslanmaz çelik tespit mıknatısları GN 50.45, mıknatısı koruyan ve kuvvetlendiren ve manyetik akımı manyetik yüzey üzerinde optimal olarak ileten bir paslanmaz çelik muhafazayla ve bir plastik halkayla / yalıtım halkasıyla birlikte bir sistem oluşturur. Manyetik özelliklerin olumsuz etkilenmesini önlemek için, bağlantı vidaları paslanmaz çelik, pirinç veya plastik gibi mıknatıslı olmayan bir malzemeden yapılmalıdır.

- Tutma mıknatısları hakkında daha fazla bilgi (bkz. sayfa 2022)

AKSESUAR



- Tutma diskleri GN 70 (bkz. sayfa 2051)
- Yapışkan diskler GN 70.1 (bkz. sayfa 2051)
- Kauçuk kapaklar GN 70.2 (bkz. sayfa)



Tıp HF

Gömme başlı vida için
Versiyon d₁ ≤ 40

Soket vidası için
Versiyon d₁ ≥ 50




Manyetik yüzey


Manyetik yüzey

Versiyon SC
d₁ = 16...40

Manyetik yüzey görünüşü



Manyetik yüzey



Paslanmaz Çelik yuva

Mıknatıs

Plastik halka / yalıtım halkası

GN 50.45-HF

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	h	d2	d3	d4	d5	t	Nominal manyetik kuvvetler N	⚖
GN 50.45-HF-20-6-4,3	20 ±0.1	6 +0.2/-0.1	4.3	-	9.5	-	-	22	8
GN 50.45-HF-25-7-5,5	25 ±0.1	7 +0.3/-0.2	5.5	-	11.5	-	-	29	15
GN 50.45-HF-32-7-5,5	32 ±0.1	7 +0.3/-0.2	5.5	-	11.5	-	-	58	27
GN 50.45-HF-40-8-5,5	40 +0.2/-0.1	8 +0.4/-0.2	5.5	-	12.5	-	-	72	52
GN 50.45-HF-50-10-8,5	50 +0.2/-0.1	10 +0.5/-0.2	-	8.5	-	22	8.5	145	85
GN 50.45-HF-63-14-6,5	63 +0.3/-0.1	14 +0.5/-0.2	-	6.5	-	24	12	230	195

GN 50.45-SC

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	h	d3	d5	t	Nominal manyetik kuvvetler N	⚖
GN 50.45-SC-16-4,5-3,5	16 ±0.1	4.5 ±0.1	3.5	6	3	41	6
GN 50.45-SC-20-6-4,5	20 ±0.1	6 ±0.1	4.5	8	3.5	60	13
GN 50.45-SC-25-7-4,5	25 ±0.1	7 ±0.2	4.5	8	4	80	24
GN 50.45-SC-32-7-5,5	32 ±0.1	7 ±0.2	5.5	11	4	200	39
GN 50.45-SC-40-8-5,5	40 ±0.1	8 ±0.2	5.5	10.5	4	420	75