

Mıknatıslar

disk şekilli, dişi dişli

ÖZELLİKLER

- Yuva
- Çelik, galvanizli
- Mıknatısın malzemesi
- NdFeB **ND**
- Neodim, demir, boron
- 80 °C sıcaklıklara kadar dirençli
- Plastik kapak
- Teknopolimer (Poliamid PA)

BİLGİ

GN 50.5 mıknatısları, mıknatısı koruyan, kuvvetlendiren ve manyetik akımı manyetik yüzey üzerinde optimal olarak ileten bir çelik muhafazayla ve bir plastik halkayla ve plastik kapakla birlikte bir sistem oluşturur.

$d_1 \geq 50$ çapı için yapışkan yüzey, bir plastik kapla tamamen izole edilmiştir.

Manyetik özelliklerin olumsuz etkilenmemesini sağlamak için, sabitleme vidaları paslanmaz çelik, pirinç veya plastik gibi mıknatısı olmayan bir malzemeden yapılmalıdır.

- Tutma mıknatısları hakkında daha fazla bilgi (bkz. sayfa 2022)

TEKNİK BİLGİ





- Plastik özellikler (bkz. sayfa A2)

AKSESUAR

- Tutma diskleri GN 70 (bkz. sayfa 2051)
- Yapışkan diskler GN 70.1 (bkz. sayfa 2051)
- Kauçuk kapaklar GN 70.2 (bkz. sayfa)



Manyetik yüzey görünüşü



GN 50.5

Açıklama	d1	d2	d3	h	t	Nominal manyetik kuvvetler N	⚖
GN 50.5-ND-10	10 ±0.1	M 3	4.5	4.5 ±0.1	1.5	19	2
GN 50.5-ND-13	13 ±0.1	M 3	4.5	4.5 ±0.1	1.5	40	4
GN 50.5-ND-16	16 ±0.1	M 3	6	4.5 ±0.1	1.5	75	6
GN 50.5-ND-20	20 ±0.1	M 4	6	6 ±0.1	2.5	105	13
GN 50.5-ND-25	25 ±0.1	M 4	4.5	7 ±0.2	3	160	24
GN 50.5-ND-32	32 ±0.1	M 5	5.5	7 ±0.2	3	330	40
GN 50.5-ND-40	40 ±0.1	M 5	10.5	8 ±0.2	6	500	74
GN 50.5-ND-47	47 +0.2/-0.1	M 8	6.8	9.2 +0.2/-0.3	6	740	103
GN 50.5-ND-50	50 ±0.1	M 8	10.5	10 ±0.2	5.5	800	140
GN 50.5-ND-63	63 ±0.1	M 10	11.7	14 ±0.2	8.5	1100	330
GN 50.5-ND-75	75 -0.3/-0.5	M 10	11.7	15 ±0.2	8.5	1750	479