

T-Kolları

Paslanmaz çelik, Hijyenik tasarım

ÖZELLİKLER

Kol

Paslanmaz çelik hassas döküm AISI 316

- mat kaplama (Ra < 0,8 µm) **MT**
- cilalanmış (Ra < 0,8 µm) **PL**

Conta halkası

- HNBR **H**
sıcaklık direnci -25 °C ila +150 °C
- EPDM **E**
sıcaklık direnci -40 °C ila +120 °C
- FKM **F**
sıcaklık direnci -5 °C ila +200 °C
- FDA uyumlu malzeme
- mavi
- Sertlik 85 ±5 Shore A

BİLGİ

GN 5064 T-kolları DGUV test kriterlerine uygundur ve hijyenik alanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. PL kaplamalı versiyonların yanı sıra sızdırmazlık halkalı H ve E versiyonları, ek olarak EHEDG ilkelerine de uygundur. Sızdırmaz montaj yüzeyi, ölü alan olmadan montaj yapılmasını sağlar; yüksek kaliteli kaplamayla birlikte geçirmezlik özelliği kir birikimini önler ve temizliği kolaylaştırır.

T kolları, parçaları kaldırmak, hareket ettirmek ve parçaları çalıştırmak için veya dişler aracılığıyla kenetleme işleri için harikadır. Ergonomik şekil, yüksek çalışma kuvvetlerine olanak sağlar.

T kolları, kullanılan malzeme sayesinde özellikle agresif ortamlarda da kullanılabilir.

AKSESUAR

- GN 7600 Sızdırmazlık halkaları (bkz. sayfa 3)

TEKNİK BİLGİ

- Plastik Özellikler (bkz. sayfa A2)
- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)







NV 23193



DESIGN
AWARD



GERMAN
DESIGN
AWARD



* ile tamamlayın

H E F

GN 5064-MT

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d2	b	d3	d4	d5	h1	h2 ≈	t min.	△
GN 5064-63-M6-MT-*	63	M 6	7	16	16.8	12	41	12	12	110
GN 5064-80-M8-MT-*	80	M 8	9	21	21.8	17	52	15	16	223
GN 5064-100-M10-MT-*	100	M 10	11	25	25.8	21	65	19	20	429

GN 5064-PL

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d2	b	d3	d4	d5	h1	h2 ≈	t min.	△
GN 5064-63-M6-PL-*	63	M 6	7	16	16.8	12	41	12	12	110
GN 5064-80-M8-PL-*	80	M 8	9	21	21.8	17	52	15	16	223
GN 5064-100-M10-PL-*	100	M 10	11	25	25.8	21	65	19	20	429

Ağırlık Malzemesi H