

Mıknatıslar

**Neodim-Demir-Boron, Kancalı / Delik Halkalı,
Kauçuk Muhafazalı**

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **A**: kancalı
- Tip **B**: delik halkalı

Mıknatıs

NdFeB

Neodim, demir, boron

80 °C'ye kadar çalışma sıcaklığı

Çelik parça

Galvanizli

Kanca / Delik Halka

Çelik, galvanizli

Kauçuk muhafaza

Termoplastik elastomer (TPE)

- siyah, **SW**
- Sertlik $\approx$ 80 Shore A

BİLGİ

Kauçuk muhafazalı mıknatıslar GN 51.10, mıknatısı koruyan ve kuvvetlendiren ve manyetik akımı kauçuk manyetik yüzey üzerinde optimal olarak yoğunlaştıran çelik parçayla birlikte bir sistem oluşturur.

Kauçuk hassas yüzeylerin mıknatıs tarafından zarar görmesini engeller ve ayrıca yüksek yanıl yer değiştirme güçleriyle sonuçlanan yüksek sürtünme katsayısı üretir.



AKSESUAR



- GN 70 Tutma diskleri (bkz. sayfa 2051)
- GN 70.1 Yapışkan diskler (bkz. sayfa 2051)

İSTEK ÜZERİNE


- diğer renkler
- diğer Shore sertlik

TEKNİK BİLGİ

- Tutma mıknatısları hakkında daha fazla bilgi (bkz. sayfa 2022)
- Plastik Özellikler (bkz. sayfa A2)



Manyetik yüzey görünüşü



GN 51.10-A

Açıklama	d	h1	h2 ±3	Nominal manyetik kuvvetler N	⚖
GN 51.10-22-A-SW	22	6	30	58	16
GN 51.10-31-A-SW	31	6	30	69	28
GN 51.10-43-A-SW	43	6	29	100	35
GN 51.10-66-A-SW	66	8.5	40	250	112

GN 51.10-B

Açıklama	d	h1	h2 ±3	Nominal manyetik kuvvetler N	⚖
GN 51.10-22-B-SW	22	6	30	58	15
GN 51.10-31-B-SW	31	6	30	69	28
GN 51.10-43-B-SW	43	6	28	100	34
GN 51.10-66-B-SW	66	8.5	38	250	110