

Mıknatıslar

disk şekilli, dişi dişli, kauçuk muhafazalı

ÖZELLİKLER

- Çelik parça galvanizli
- Mıknatısın malzemesi NdFeB **ND**
- Neodim, demir, boron
- 80 °C sıcaklıklara kadar dirençli
- Kauçuk muhafaza Elastomer (TPE)
- 80 shore A ≈ siyah, **SW** beyaz **WS**


BİLGİ

Kauçuk muhafazalı mıknatıslar GN 51.2, mıknatısı koruyan ve kuvvetlendiren ve manyetik akımı kauçuk manyetik yüzey üzerinde optimal olarak yoğunlaştıran çelik parçayla birlikte bir sistem oluşturur. Kauçuk hassas yüzeylerin mıknatıs tarafından zarar görmesini engeller ve ayrıca yüksek yanar yer değiştirme güçleriyle sonuçlanan yüksek sürtünme katsayısı üretir.

- Tutma mıknatısları hakkında daha fazla bilgi (bkz. sayfa 2022)

TEKNİK BİLGİ

- Elastomer özellikler (bkz. sayfa A32)




AKSESUAR

- Tutma diskleri GN 70 (bkz. sayfa 2052)
- Yapışkan diskler GN 70.1 (bkz. sayfa 2052)

İSTEK ÜZERİNE

- diğer renkler
- diğer Shore sertlikler

Manyetik yüzey görünüşü



GN 51.2

Açıklama	d1	d2	d3	h	l	t min.	Nominal manyetik kuvvetler N	⚖
GN 51.2-ND-12-M4-SW	12	M 4	8	7	7.5	6	13	6
GN 51.2-ND-12-M4-WS	12	M 4	8	7	7.5	6	13	6
GN 51.2-ND-18-M4-SW	18	M 4	8	6	5.5	5	37	9
GN 51.2-ND-18-M4-WS	18	M 4	8	6	5.5	5	37	9
GN 51.2-ND-22-M4-SW	22	M 4	8	6	5.5	5	58	13
GN 51.2-ND-22-M4-WS	22	M 4	8	6	5.5	5	58	13
GN 51.2-ND-31-M4-SW	31	M 4	8	6	5.5	5	89	22
GN 51.2-ND-31-M4-WS	31	M 4	8	6	5.5	5	89	22
GN 51.2-ND-43-M4-SW	43	M 4	8	6	4.5	5	100	33
GN 51.2-ND-43-M4-WS	43	M 4	8	6	4.5	5	100	33
GN 51.2-ND-43-M5-SW	43	M 5	8	6	4.5	7	100	37
GN 51.2-ND-43-M5-WS	43	M 5	8	6	4.5	7	100	37
GN 51.2-ND-57-M5-SW	57	M 5	10	7.5	7	8	200	83
GN 51.2-ND-57-M5-WS	57	M 5	10	7.5	7	8	200	83
GN 51.2-ND-66-M5-SW	66	M 5	10	8.5	6.5	8	250	105
GN 51.2-ND-66-M5-WS	66	M 5	10	8.5	6.5	8	250	105
GN 51.2-ND-88-M8-SW	88	M 8	12	8.5	8.5	11	550	192
GN 51.2-ND-88-M8-WS	88	M 8	12	8.5	8.5	11	550	192