

Mıknatıslar

disk şekilli, dişi dişli, kauçuk muhafazalı

ÖZELLİKLER

- Çelik parça
- Galvanizli
- Mıknatısın malzemesi
- NdFeB **ND**
- Neodim, demir, boron
- 80 °C'ye kadar sıcaklığa dirençli
- Kauçuk muhafaza
- Elastomer (TPE)
- 80 shore A ≈
- siyah, **SW**
- beyaz **WS**

BİLGİ

Kauçuk muhafazalı mıknatıslar GN 51.5, mıknatısı koruyan ve kuvvetlendiren ve manyetik akımı kauçuk manyetik yüzey üzerinde optimal olarak yoğunlaştıran çelik parçayla birlikte bir sistem oluşturur.

Kauçuk hassas yüzeylerin mıknatıs tarafından zarar görmesini engeller ve ayrıca yüksek yanıl yer değiştirme güçleriyle sonuçlanan yüksek sürtünme katsayısı üretir.

- Tutma mıknatısları hakkında daha fazla bilgi (bkz. sayfa 2022)

TEKNİK BİLGİ


- Elastomer özellikler (bkz. sayfa A32)

AKSESUAR



- Tutma diskleri GN 70 (bkz. sayfa 2051)
- Yapışkan diskler GN 70.1 (bkz. sayfa 2051)

İSTEK ÜZERİNE

- diğer renkler
- diğer Shore sertlikler



Manyetik yüzey görünüşü



GN 51.5

Açıklama	d1	d2	h	t1	t2	Nominal manyetik kuvvetler N	⚖
GN 51.5-ND-18-SW	18	M 4	6	3.5	0.8	25	6
GN 51.5-ND-22-SW	22	M 4	6	4.5	0.8	38	11
GN 51.5-ND-31-SW	31	M 5	6	4.5	0.8	89	21
GN 51.5-ND-43-SW	43	M 4	6	4	0.8	100	32
GN 51.5-ND-57-SW	57	M 5	7.5	4.5	1.2	200	79
GN 51.5-ND-66-SW	66	M 6	8.5	6	1.8	250	112
GN 51.5-ND-88-SW	88	M 6	8.5	6	1.8	550	186
GN 51.5-ND-18-WS	18	M 4	6	3.5	0.8	25	6
GN 51.5-ND-22-WS	22	M 4	6	4.5	0.8	38	11
GN 51.5-ND-31-WS	31	M 5	6	4.5	0.8	89	21
GN 51.5-ND-43-WS	43	M 4	6	4	0.8	100	32
GN 51.5-ND-57-WS	57	M 5	7.5	4.5	1.2	200	79
GN 51.5-ND-66-WS	66	M 6	8.5	6	1.8	250	112
GN 51.5-ND-88-WS	88	M 6	8.5	6	1.8	550	186