

Mıknatıslar

kablo ve hat montajı için

ÖZELLİKLER

- Çelik parça galvanizli
- Kablo tutucu Plastik
- Vida
- Çelik, galvanizli
- Mıknatısın malzemesi NdFeB **ND**
- Neodim, demir, boron
- 80 °C sıcaklıklara kadar dirençli
- Kauçuk muhafaza Elastomer (TPE)
- ≈ 80 shore A
- siyah

BİLGİ

Kauçuk muhafazalı mıknatıslar GN 51.9, mıknatısı koruyan ve kuvvetlendiren ve manyetik akımı kauçuk manyetik yüzey üzerinde optimal olarak yoğunlaştıran çelik parçayla birlikte bir sistem oluşturur. Bakım veya temizlik için yerlerinin değiştirilmesi veya bütünüyle çıkarılması gereken hatlar ve hortumlar, kablo bağları sayesinde kablo tutucuya kolayca ve güvenle sabitlenebilir. Kauçuk hassas yüzeylerin mıknatıs tarafından zarar görmesini engeller ve ayrıca yüksek yanıl yer değiştirme güçleriyle sonuçlanan yüksek sürtünme katsayısı üretir.



- Tutma mıknatısları hakkında daha fazla bilgi (bkz. sayfa 2022)

AKSESUAR

- Tutma diskleri GN 70 (bkz. sayfa 2052)
- Yapışkan diskler GN 70.1 (bkz. sayfa 2052)



TEKNİK BİLGİ

- Elastomer özellikler (bkz. sayfa A32)



Uygulama örneği

Manyetik yüzey görünüşü



GN 51.9

Açıklama	d	h1	b1	b2	h2	h3	l1	l2	Nominal manyetik kuvvetler N	⚖
GN 51.9-ND-18-13-SW	18	13	10	5	6	2.5	15	9	25	7
GN 51.9-ND-22-16-SW	22	16	16	9	6	3.5	23	14	38	12
GN 51.9-ND-31-16-SW	31	16	16	9	6	3.5	23	14	89	26
GN 51.9-ND-43-16-SW	43	16	16	9	6	3.5	23	14	100	30