

Mıknatıslar

çubuk şekilli, dışı dışı

ÖZELLİKLER

Yuva

Çelik

Mıknatısın malzemesi

AlNiCo **AN**

Alüminyum, nikel, kobalt

Kaplama

galvanizli **ZB**

200 °C sıcaklıklara kadar dirençli

kırmızı, lake **RT**

180 °C sıcaklıklara kadar dirençli

BİLGİ

Mıknatıslar GN 52.3, mıknatısı koruyan ve kuvvetlendiren ve manyetik akımı manyetik yüzey üzerinde optimal olarak ileten bir galvanizli veya kırmızı boyalı çelik muhafazayla ve piring/alüminyum yalıtımla birlikte bir sistem oluşturur.

Kolay kullanım ve mıknatıslığın kaybolmasını önlemek açısından, galvanizli demir plaka depolama ve nakil sırasında mıknatısın manyetik yüzeyini korur.

- Tutma mıknatısları hakkında daha fazla bilgi (bkz. sayfa 2022)



AKSESUAR

- Tutma diskleri GN 70 (bkz. sayfa 2052)

- Yapışkan diskler GN 70.1 (bkz. sayfa 2052)



Manyetik yüzey görünüşü



GN 52.3-ZB

Açıklama	d1	d2	h ±0.2	t	Nominal manyetik kuvvetler N	
GN 52.3-AN-12.5-ZB	12.5 ±0.1	M 4	16	7	20	12
GN 52.3-AN-17-ZB	17 ±0.1	M 6	16	5	26	29
GN 52.3-AN-21-ZB	21 ±0.1	M 6	19	7	40	42
GN 52.3-AN-27-ZB	27 ±0.1	M 6	25	9	65	89
GN 52.3-AN-35-ZB	35 ±0.1	M 6	30	9	150	190

GN 52.3-RT

Açıklama	d1	d2	h ±0.2	t	Nominal manyetik kuvvetler N	
GN 52.3-AN-12.5-RT	12.5 ±0.2	M 4	16	7	20	12
GN 52.3-AN-17-RT	17 ±0.2	M 6	16	5	26	29
GN 52.3-AN-21-RT	21 ±0.2	M 6	19	7	40	42
GN 52.3-AN-27-RT	27 ±0.2	M 6	25	9	65	89
GN 52.3-AN-35-RT	35 ±0.2	M 6	30	9	150	190