

Mıknatıslar

**Neodim-Demir-Boron (NdFeB), Yuva Paslanmaz Çelik,
Zamklı Manyetik Yüzeyli**

ÖZELLİKLER

- Mıknatısın malzemesi
NdFeB **ND**
- Neodim, demir, boron
- 80 °C sıcaklıklara kadar dirençli
- Yuva
- Paslanmaz çelik
- Kauçuk
- Elastomer (TPE)
- ≈ 80 Shore A
- Siyah

BİLGİ

Tespit mıknatısları GN 52.6, mıknatısı koruyan ve kuvvetlendiren ve manyetik akımı zamklı manyetik yüzey üzerinde optimal olarak ileten bir paslanmaz çelik muhafazayla ve plastik halkayla birlikte bir sistem oluşturur.

Kauçuk hassas yüzeylerin mıknatıs tarafından zarar görmesini engeller ve ayrıca yüksek yanıl yer değiştirme güçleriyle sonuçlanan yüksek sürtünme katsayısı üretir.

- Tutma mıknatısları hakkında daha fazla bilgi (bkz. sayfa 2022)

AKSESUAR




- Tutma diskleri GN 70 (bkz. sayfa 2051)
- Yapışkan diskler GN 70.1 (bkz. sayfa 2051)

TEKNİK BİLGİ

- Plastik özellikler (bkz. sayfa A2)



Manyetik yüzey görünüşü



GN 52.6

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1 ±0.2	d2	h ±0.2	A/F	t	Nominal manyetik kuvvetler N	⚖
GN 52.6-ND-10-M4	10	M 4	14	8	4	9.5	6
GN 52.6-ND-13-M6	13	M 6	16	11	6	15	12
GN 52.6-ND-16-M6	16	M 6	18	13	8	23	22
GN 52.6-ND-20-M8	20	M 8	20	17	8	46	39
GN 52.6-ND-25-M8	25	M 8	20	21	8	95	64