

Yıldız topuzlar

Paslanmaz Çelik

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip E: dişli kör delikli
- Tip C: düz kör delikli H7

Dişli Burçlu Model

Paslanmaz Çelik AISI 304

- mat, bilyeli kumlanmış
- Paslanmaz çelik levhadan çekilmiş topuz
- Kaynaklı göbek

Dişli Saplamalı Versiyon

Paslanmaz Çelik AISI 304

- mat, bilyeli kumlanmış
- Paslanmaz çelik levhadan çekilmiş topuz
- Dişli saplamalı kaynaklanmış göbek

BİLGİ





5 girintili tutma yeri olan orijinal ELESa tasarımı, tipik GN 5334 yıldız topuzlar.


Bu form bu kulplara çekici bir görünüm verir ve ek olarak yüksek bir tork elde edilmesini sağlar.

- Kayıp Korumaları Hakkında Daha Fazla Bilgi (bkz. sayfa)

TEKNİK BİLGİ

- Komple delik GN 110 (bkz. sayfa A17)
- ISO-Temel Toleranslar (bkz. sayfa A21)
- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)





GN 5334 dişli burçlu

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d2 dişli	d3 H7 Delik	d4	h1 ≈	h2 ≈	t min.	⚖
GN 5334-32-M5-E	32	M 5	-	12	21	10	12	27
GN 5334-32-M6-E	32	M 6	-	12	21	10	12	26
GN 5334-40-M6-E	40	M 6	-	14	24	12	15	41
GN 5334-40-M8-E	40	M 8	-	14	24	12	15	38
GN 5334-50-M8-E	50	M 8	-	18	30	16.5	18	74
GN 5334-50-M10-E	50	M 10	-	18	30	16.5	18	69
GN 5334-60-M10-E	60	M 10	-	20	37.5	20	22	124
GN 5334-60-M12-E	60	M 12	-	20	37.5	20	22	122
GN 5334-32-B6-C	32	-	B 6	12	21	10	12	25
GN 5334-40-B8-C	40	-	B 8	14	24	12	15	36
GN 5334-50-B10-C	50	-	B 10	18	30	16.5	18	67
GN 5334-60-B12-C	60	-	B 12	20	37.5	20	22	110

GN 5334 dişli saplamalı

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d2 dişli	l	d4	h1 ≈	h2 ≈	⚖
GN 5334-32-M6-16	32	M 6	16	12	21	10	32
GN 5334-32-M6-20	32	M 6	20	12	21	10	33
GN 5334-32-M6-30	32	M 6	30	12	21	10	34
GN 5334-40-M8-20	40	M 8	20	14	24	12	50
GN 5334-40-M8-30	40	M 8	30	14	24	12	53
GN 5334-40-M8-40	40	M 8	40	14	24	12	56
GN 5334-40-M8-50	40	M 8	50	14	24	12	63
GN 5334-50-M10-20	50	M 10	20	18	30	16.5	91
GN 5334-50-M10-30	50	M 10	30	18	30	16.5	96
GN 5334-50-M10-40	50	M 10	40	18	30	16.5	101
GN 5334-50-M10-50	50	M 10	50	18	30	16.5	111
GN 5334-50-M10-60	50	M 10	60	18	30	16.5	117
GN 5334-60-M12-20	60	M 12	20	20	37.5	20	155
GN 5334-60-M12-30	60	M 12	30	20	37.5	20	157
GN 5334-60-M12-40	60	M 12	40	20	37.5	20	161
GN 5334-60-M12-50	60	M 12	50	20	37.5	20	170
GN 5334-60-M12-60	60	M 12	60	20	37.5	20	187