

Paslanmaz çelik üçgen topuzlar

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip E: dişli kör delikli
- Tip D: dişli geçmeli delikli
- Tip C: düz kör delikli H7

Paslanmaz Çelik hassas döküm

- AISI CF-8
- mat kumlama yapılmış **MT**
- çok parlatılmış **PL** (sadece tip D ve E)

BİLGİ






Paslanmaz çelik üçgen topuzlar GN 5339.5 özellikle gıda makinaları kullanımı için dizayn edildi.

Geniş köşe yarıçaplarının yanı sıra pürüzsüz ve kapalı alanlar hijyen standartları gerekliliklerine uygundur.

Orijinal ELESa tasarımı, ELESa s.p.a izni altında metal versiyonu üretilir.

TEKNİK BİLGİ

- Komple delik GN 110 (bkz. sayfa A17)
- ISO-Temel Toleranslar (bkz. sayfa A21)
- Paslanmaz Çelik özellikler (bkz. sayfa A26)



* Üçgen topuzu (MT veya PL) yüzey seçimi ile tamamlamak.

MT

Mat püskürtme

PL

Yüksek parlatılmış

GN 5339.5

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d2	d3 H7	d4	h1 ≈	h2 ≈	t1 min.	t2	Ø
GN 5339.5-32-B6-C-MT	32	-	B 6	12	21	12	12	-	43
GN 5339.5-40-B8-C-MT	40	-	B 8	14	26	14	15	-	88
GN 5339.5-50-B10-C-MT	50	-	B 10	18	33	19	18	-	148
GN 5339.5-60-B12-C-MT	60	-	B 12	20	41	23	22	-	286
GN 5339.5-32-M6-D-*	32	M 6	-	12	21	12	-	10	40
GN 5339.5-40-M8-D-*	40	M 8	-	14	26	14	-	13	82
GN 5339.5-50-M10-D-*	50	M 10	-	18	33	19	-	16	100
GN 5339.5-60-M12-D-*	60	M 12	-	20	41	23	-	20	275
GN 5339.5-32-M5-E-*	32	M 5	-	12	21	12	10	-	44
GN 5339.5-32-M6-E-*	32	M 6	-	12	21	12	12	-	40
GN 5339.5-40-M6-E-*	40	M 6	-	14	26	13	12	-	85
GN 5339.5-40-M8-E-*	40	M 8	-	14	26	14	15	-	100
GN 5339.5-50-M8-E-*	50	M 8	-	18	32	18	15	-	160
GN 5339.5-50-M10-E-*	50	M 10	-	18	33	19	18	-	151
GN 5339.5-60-M10-E-*	60	M 10	-	20	41	23	18	-	295
GN 5339.5-60-M12-E-*	60	M 12	-	20	41	23	22	-	295