

Mıknatıslar

Çubuk Şekilli, Dişi Dişli, Sabitleme Toleranslı

ÖZELLİKLER

- Yuva
- Pirinç
- Mıknatısın malzemeleri:
SmCo **SC**
samaryum, kobalt
200 °C'ye kadar sıcaklığa dirençli
NdFeB **ND**
Neodim, demir, boron
80 °C'ye kadar sıcaklığa dirençli
ND tanıma:
Manyetik alan mavi renkli

BİLGİ


GN 54.2 mıknatısları, mıknatısı koruyan ve önemli ölçüde kuvvetlendiren ve manyetik akımı manyetik yüzey üzerinde optimal olarak ileten bir pirinç muhafazayla, demir kutuplarla ve plastik yalıtımla birlikte bir sistem oluşturur. Bu, "Sandviç mıknatıs" veya "kutup pabucu mıknatıs" olarak da bilinen özel tasarımıdır. * Bu tutma mıknatıslarını direkt olarak çelik bileşenlere monte etmek, tutma gücünü %15 kadar yüksek oranda azaltan manyetik bir kısa devre yaratacaktır. Bunu önlemek için, pirinç muhafaza ve çelik parça veya montaj deliği kutbu arasındaki k mesafesinin korunması gerekir. - Tutma mıknatısları hakkında daha fazla bilgi (bkz. sayfa 2022)

AKSESUAR


- Tutma diskleri GN 70 (bkz. sayfa 2051)
- Yapışkan diskler GN 70.1 (bkz. sayfa 2051)
- Kauçuk kapaklar GN 70.2 (bkz. sayfa 2051)

İSTEK ÜZERİNE

- Paslanmaz çelik muhafaza
- Paslanmaz çelik kutuplar
- Daha yüksek manyetik kuvvetler
- 280 °C'ye kadar sıcaklık direnci



Manyetik yüzey görünüşü



GN 54.2

Açıklama	d1 h6	d2	h	k*	t	Nominal manyetik kuvvetler N	
GN 54.2-SC-6-M3	6	M 3	20 ±0.2	1.5	5	8	4
GN 54.2-SC-8-M3	8	M 3	20 ±0.2	1.5	5	22	8
GN 54.2-SC-10-M4	10	M 4	20 ±0.2	2	7	40	11
GN 54.2-SC-13-M4	13	M 4	20 ±0.2	2.5	7	60	20
GN 54.2-SC-16-M4	16	M 4	25 ±0.2	3	8	125	38
GN 54.2-SC-20-M6	20	M 6	25 ±0.2	4	6	250	58
GN 54.2-SC-25-M6	25	M 6	35 ±0.3	5	8	400	130
GN 54.2-SC-32-M6	32	M 6	40 ±0.3	6	6	600	243
GN 54.2-ND-6-M3	6	M 3	20 ±0.2	1.5	5	10	4
GN 54.2-ND-8-M3	8	M 3	20 ±0.2	1.5	5	25	8
GN 54.2-ND-10-M4	10	M 4	20 ±0.2	2	7	45	11
GN 54.2-ND-13-M4	13	M 4	20 ±0.2	2.5	7	70	20
GN 54.2-ND-16-M4	16	M 4	25 ±0.2	3	8	150	38
GN 54.2-ND-20-M6	20	M 6	25 ±0.2	4	6	280	58
GN 54.2-ND-25-M6	25	M 6	35 ±0.3	5	8	450	130
GN 54.2-ND-32-M6	32	M 6	40 ±0.3	6	6	700	243