

## Yıldız topuzlar

Paslanmaz çelik, Hijyenik tasarım

## ÖZELLİKLER

## Yıldız topuz

Paslanmaz Çelik AISI 316L

• Mat kaplama (Ra < 0,8 µm) **MT**• cilalanmış (Ra < 0,8 µm) **PL**

## Conta halkası

• HNBR **H**

Çalışma sıcaklığı -25 °C ila +150 °C

• EPDM **E**

Çalışma sıcaklığı -40 °C ila +120 °C

• FKM **F**

Çalışma sıcaklığı -5 °C ila +200 °C

• FDA uyumlu malzeme

• Mavi

• Sertlik 85±5 Shore A

## BİLGİ

GN 5435 yıldız topuzlar hijyenik alanlarda kullanıma uygundur. Yalıtımlı montaj yüzeyi ölü alanlar olmadan sıkıştırmayı sağlar. Geniş köşe yarıçapları ve kapalı yüzeyler yanı sıra yüksek kaliteli kaplama toz birikmesini önler ve temizliği kolaylaştırır.




## AKSESUAR

• GN 7600 Sızdırmazlık Halkaları (bkz. sayfa )

## TEKNİK BİLGİ

• Plastik Özellikler (bkz. sayfa A2)

• Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)



\* ile tamamlayın

H E F

## GN 5435-MT

STAINLESS STEEL

| Açıklama            | d1 | d2   | d3 | d4   | h1   | h2 | t min. | △   |
|---------------------|----|------|----|------|------|----|--------|-----|
| GN 5435-40-M6-MT-*  | 40 | M 6  | 18 | 18.8 | 30.5 | 15 | 12     | 136 |
| GN 5435-40-M8-MT-*  | 40 | M 8  | 18 | 18.8 | 30.5 | 15 | 15     | 133 |
| GN 5435-50-M8-MT-*  | 50 | M 8  | 21 | 21.8 | 34   | 17 | 15     | 277 |
| GN 5435-50-M10-MT-* | 50 | M 10 | 21 | 21.8 | 34   | 17 | 18     | 222 |

## GN 5435-PL

STAINLESS STEEL

| Açıklama            | d1 | d2   | d3 | d4   | h1   | h2 | t min. | △   |
|---------------------|----|------|----|------|------|----|--------|-----|
| GN 5435-40-M6-PL-*  | 40 | M 6  | 18 | 18.8 | 30.5 | 15 | 12     | 136 |
| GN 5435-40-M8-PL-*  | 40 | M 8  | 18 | 18.8 | 30.5 | 15 | 15     | 133 |
| GN 5435-50-M8-PL-*  | 50 | M 8  | 21 | 21.8 | 34   | 17 | 15     | 277 |
| GN 5435-50-M10-PL-* | 50 | M 10 | 21 | 21.8 | 34   | 17 | 18     | 222 |

Ağırlık Malzemesi H