

Kap mıknatısları

havşa delikli

ÖZELLİKLER

- Yuva
- Çelik
- Mıknatısın malzemesi
- AlNiCo **AN**
- Alüminyum, Nikel, Kobalt
- Kaplama
- galvanizli **ZB**
- 200 °C sıcaklıklara kadar dirençli
- kırmızı, lake **RT**
- 180 °C sıcaklıklara kadar dirençli

BİLGİ

Kap mıknatısları GN 58, mıknatısı koruyan ve kuvvetlendiren ve manyetik akımı manyetik yüzey üzerinde optimal olarak ileten bir çelik muhafazayla ve piring/alüminyum yalıtımla birlikte bir sistem oluşturur.



Manyetik özelliklerin olumsuz etkilenmemesini sağlamak için, sabitleme vidaları paslanmaz çelik, piring veya plastik gibi mıknatıslı olmayan bir malzemeden yapılmalıdır.

Kolay kullanım ve mıknatıslığın kaybolmasını önlemek açısından, galvanizli demir plaka depolama ve nakil sırasında mıknatısın manyetik yüzeyini korur.


- Tutma mıknatısları hakkında daha fazla bilgi (bkz. sayfa 2022)

AKSESUAR

- Tutma diskleri GN 70 (bkz. sayfa 2052)
- Yapışkan diskler GN 70.1 (bkz. sayfa 2052)



Manyetik yüzey görünüşü



GN 58-ZB

Açıklama	d1 Nominal boyut	d1 Mevcut boyut	d2	d3	h	Nominal manyetik kuvvetler N	⚖
GN 58-AN-19-ZB	19	19.1 ±0.5	3.7	8.7	7.5 ±0.3	30	17
GN 58-AN-29-ZB	29	28.6 ±1	4.8	10.5	8.5 ±0.5	40	43
GN 58-AN-38-ZB	38	38.1 ±1	4.8	10.5	10.5 ±0.3	80	83

GN 58-RT

Açıklama	d1 Nominal boyut	d1 Mevcut boyut	d2	d3	h	Nominal manyetik kuvvetler N	⚖
GN 58-AN-19-RT	19	19.1 ±0.5	3.7	8.7	7.5 ±0.3	30	17
GN 58-AN-29-RT	29	28.6 ±1	4.8	10.5	8.5 ±0.5	40	43
GN 58-AN-38-RT	38	38.1 ±1	4.8	10.5	10.5 ±0.3	80	83