

Yük halkaları (döner)

ÖZELLİKLER

Yük halkaları

Çelik, Almanya Malzeme no. 1.6541

- dövülmüş
- tavllanmış çekme gerilimi
- EN 1677 için % 100 elektro manyetik çekme testi
- plastik kaplı, pembe

Sabitlenme tutucusu

- dövülmüş
- tavllanmış çekme gerilimi
- % 100 elektro manyetik çekme testi uygulanmış
- plastik kaplı, pembe

Vida

Çelik, yüksek çekme dayanımlı temperlenmiş

Kaplama: Delta Tone

Burç

Çelik

galvanizli




BİLGİ

GN 586.1 yük halkaları, tüm yükü herhangi bir gerilim yönünde taşıyarak tüm onaylanmış pozisyonlarda katlanabilir ve döndürülebilir. Yüksek yük taşıma kapasitesine sahiptirler ve güvenlik standartlarını karşılaması için test edilmişlerdir.

Tabloda listelenen ölçülmüş yük taşıma kapasitesi görünür bir şekilde bağlantı civatasına işaretlenmiştir. Arka sayfada listelenen yük tiplerinin en olumsuz yük uygulamaları için geçerlidir.

GN 586.1 yük halkaları Mekanik Mühendisliği Yönergesi 2006 / 42 / EG ile uyumludur ve BG testinden geçmiştir.

Entegre RFID aktarıcı, örneğin belirtilen düzenli denetleme sırasında askı ve kaldırma düzeneğini net bir şekilde belirtir ve tanımlar.



GN 586.1

Açıklama	d1	d2	h1	h2	h3	h4	k1	k2	k3	k4	k5	l1	l2	r	A/F 1	A/F 2	Nm şeklinde sıkıştırma torku	t şeklinde nominal yük	Δ
GN 586.1-M8	M 8	24	87	75	40	35	12	52	34	75	45	11	30	32	13	5	30	0.63	300
GN 586.1-M10	M 10	24	87	75	39	36	12	52	34	75	45	15	30	32	17	6	60	0.90	300
GN 586.1-M12	M 12	26	87	75	38	37	12	52	34	75	45	18	32	32	19	8	100	1.35	326
GN 586.1-M16	M 16	30	99	85	39	46	13.5	56	38	86	47	22	34.5	38	24	10	150	2.00	500
GN 586.1-M20	M 20	45	127	110	55	55	16.5	82	54	113	64	32	50	48	30	12	250	3.50	1200
GN 586.1-M24	M 24	45	143	125	67	58	18	82	54	130	78	37	50	48	36	14	400	4.50	1320
GN 586.1-M30	M 30	60	170	147	67	80	22.5	103	65	151	80	49	60	67	46	17	500	6.70	3000



Bağlantı şekli										
Sayı	1	1	2	2	2	2	2	3 ve 4	3 e 4	3 e 4
Eğim açısı	0°	90°	0°	90°	0° ila 45°	45° ila 60°	asimetrik	0° ila 45°	45° ila 60°	asimetrik
Faktör	1	1	2	2	1.4	1	1	2.1	1.5	1
M 8	0.63 t	0.63 t	1.26 t	1.26 t	0.88 t	0.63 t	0.63 t	1.32 t	0.95 t	0.63 t
M 10	0.90 t	0.90 t	1.80 t	1.80 t	1.30 t	0.90 t	0.90 t	1.90 t	1.35 t	0.90 t
M 12	1.35 t	1.35 t	2.70 t	2.70 t	1.90 t	1.35 t	1.35 t	2.84 t	2.00 t	1.35 t
M 16	2.00 t	2.00 t	4.00 t	4.00 t	2.80 t	2.00 t	2.00 t	4.25 t	3.00 t	2.00 t
M 20	3.50 t	3.50 t	7.00 t	7.00 t	4.90 t	3.50 t	3.50 t	7.35 t	5.25 t	3.50 t
M 24	4.50 t	4.50 t	9.00 t	9.00 t	6.30 t	4.50 t	4.50 t	9.50 t	6.75 t	4.50 t
M 30	6.70 t	6.70 t	13.40 t	13.40 t	9.50 t	6.70 t	6.70 t	14.10 t	10.00 t	6.70 t

EMNİYET TALİMATLARI

Yukarıdaki ayrıntılar, GN 586.1 döner yük halkası yerinde sabit ve yük yönüne ayarlanmış olduğunda metrik ton cinsinden maksimum yükü belirtir.

GN 586.1 döner yük halkasının temas yüzeyi düz şekilde ve yivli delik ile doğru açıda olmalıdır. Elemana sabitlendiği zaman, bağlantı civatasının serbestçe 360° dönebilmesi gerekir. Sadece yük halkası ile birlikte verilen altıgen cıvata kullanılabilir.

Yük halkası serbest bir şekilde hareket etmelidir ve kenarlar tarafından desteklenmemelidir.

Yükü uygulamadan önce, kaldırma kancası somununu kuvvet yönünde çevirin. Kaldırma kancası somunu, yük altında sık çevirme döngüleri için uygun değildir.

Belirtilen yük değerleri, cıvata tüm uzunluğu boyunca içeriye doğru çevrilmişse yalnızca sınıf çelikten yapılmış dişli cıvatalar ile birlikte geçerlidir. Bu yük değerleri sadece 40 °C ila + 100 °C ortam sıcaklığında minimum 37 kp/mm² çekme gerilimli 1.5 x nominal çelik dış çaplı minimum vidalama uzunluğu için geçerlidir.

Daha ayrıntılı kullanma talimatları ve şartname, teslim edilen her ürünle birlikte verilir (ayrıca bkz. www.elesa-ganter.com).

