

Düğme tip mıknatıslar

delikli

ÖZELLİKLER

Mıknatısın malzemesi
AlNiCo **AN**
Alüminyum, nikel, kobalt
(450 °C sıcaklıklara kadar dirençli)
Kırmızı vernikleme
180 °C sıcaklıklara kadar dirençli

BİLGİ

Düğme tipi mıknatıslar GN 60, döküm yoluyla üretilen ayrı bir manyetik yüzeye sahip olan muhafazasız mıknatıslardır. Bunların kullanım sıcaklığı, kırmızı vernikle büyük ölçüde sınırlıdır. Daha yüksek sıcaklıklar için, istek üzerine boş düğme tipi mıknatıslar mevcuttur.
Manyetik özelliklerin olumsuz etkilenmesini önlemek için, bağlantı vidaları paslanmaz çelik, pirinç veya plastik gibi mıknatıslı olmayan bir malzemeden yapılmalıdır.
Kolay kullanım ve mıknatıslığın kaybolmasını önlemek açısından, galvanizli demir plaka depolama ve nakil sırasında mıknatısın manyetik yüzeyini korur.


- Tutma mıknatısları hakkında daha fazla bilgi (bkz. sayfa 2022)

AKSESUAR


- Tutma diskleri GN 70 (bkz. sayfa 2052)
- Yapışkan diskler GN 70.1 (bkz. sayfa 2052)

İSTEK ÜZERİNE

- boş, 450 °C sıcaklıklara kadar dirençli



Manyetik yüzey görünüşü



GN 60

Açıklama	d1 Nominal boyut	d1 Mevcut boyut	d2	d3 maks.	h	s	t	Nominal manyetik kuvvetler N	⚖
GN 60-AN-13	13	13	4.5	7	9.7	4.5	5	7	6
GN 60-AN-19	19	19.1	4.8	8.7	12.7	5.6	6.5	18	23
GN 60-AN-25	25	25.4	4.5	8.5	20	5.6	8	40	71
GN 60-AN-32	32	31.8	7.5	12.7	25.4	8	12.7	66	132