

İndeksleme pistonları

ince yüzeyli ekipmana kurulum için, hareketsiz konumlu

ÖZELLİKLER

Kılavuz Çelik **ST**

galvanizli, mavi pasifleştirilmiş

AISI 303 Paslanmaz Çelik Pim

kimyasal olarak nikel kaplı

Plastik Topuz (Poliamid PA)

- siyah, mat
- sökülemez

BİLGİ

GN 607.3 indeksleme pistonları ince yüzeyli ekipmana kurulum için geliştirilmiştir.

Bağlantı plakasının kalınlığına 's', çıkık piston uzunluğuna 'l₁' ve altıgen somunun merkez burç üzerindeki konumuna bağlı olarak, piston burnu her zaman tamamen geri çekilemeyebilir.

Tasarım nedenlerinden dolayı, bu endeksleme pistonunun konum doğruluğu, piston GN 607 (bkz. sayfa 769) gibi hassas değildir.

Hareketsiz konumlu indeksleme pistonları, piston piminin kendi geri çekme konumunda kalması gerektiği durumlarda kullanılır. Bunu elde etmek için, topuz geri çekildikten sonra 90° kadar döndürülür. Pistonu bu konumda bir çentik tutar.


- İndeksleme pistonları çeşitleri (bkz. sayfa 738)

TEKNİK BİLGİ

- ISO-Temel Toleranslar (bkz. sayfa A21)
- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)
- Plastik özellikler (bkz. sayfa A2)
- Yük oranı bilgisi (bkz. sayfa A42)




AKSESUAR

- Çift halkalı anahtar GN 607.9 -SW14-SW16 (montaj aygıtı)



Geri çekilmiş piston pimi

Montaj talimatı



GN 607.3

Açıklama	d1 Pim -0.02/-0.05 Delik H7	l1	d2	d3	e	l2	l3	l4	s	A/F 1	A/F 2	N ≈ şeklinde yay yükü, ilk	N ≈ şeklinde yay yükü, son	N şeklinde eksenel yük	⚖
GN 607.3-6-8.5-ST	6	8.5	25	10	19.5	34	10	6	1...3	17	14	10	24	400	39
GN 607.3-6-10.5-ST	6	10.5	25	10	19.5	34	10	6	3...5	17	14	10	24	400	39
GN 607.3-8-10-ST	8	10	31	12	22	40	12	7.5	1...5	19	16	13	23	500	62
GN 607.3-8-12-ST	8	12	31	12	22	40	12	7.5	3...5	19	16	13	23	500	61