

Yaylı Pistonlar

Paslanmaz Çelik / Pirinç / Plastik, Basmalı tip, bilyeli

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **NI**: Paslanmaz Çelik, standart yay yükü
- Tip **NIL**: Paslanmaz çelik, hafif yay yükü
- Tip **NIS**: Paslanmaz Çelik, yüksek yay yükü
- Tip **MS**: Pirinç Yuva, Paslanmaz Çelik Bilye, standart yay yükü
- Tip **KU**: Plastik Yuva, Paslanmaz Çelik Bilye, standart yay yükü
- Tip **KD**: Plastik Yuva, Plastik Bilye, standart yay yükü

Tipler NI / NIL / NIS

- Yuva
Paslanmaz Çelik AISI 305
Sac metal
- Bilye
Paslanmaz Çelik AISI 420C
sertleştirilmiş

Tanıtma

- Tip NIL: 1 adet boylamasına işaretli gövde
- Tip NIS: 2 boylamasına işaretli yuva

Tip MS

- Yuva
Pirinç, tornalanmış
- Bilye
Paslanmaz Çelik AISI 420C, sertleştirilmiş

Tip KU

- Yuva
Plastik, poliasetal (POM)
50 °C'ye kadar çalışma sıcaklığı
mavi
- Bilye
Paslanmaz Çelik AISI 420C, sertleştirilmiş

Tip KD

- Yuva
Plastik, poliasetal (POM)
50 °C'ye kadar çalışma sıcaklığı
mavi
- Bilye
Plastik, poliasetal (POM)
50 °C'ye kadar çalışma sıcaklığı
beyaz

Yay basıncı

Paslanmaz Çelik AISI 631




BİLGİ

GN 614 yaylı pistonlar, mandal olarak ve ayrıca ilerleme veya itme uygulamaları ve ejektörler için kullanılır. dı yerleştirme deliği için H7 tolerans tavsiye edilir.


TEKNİK BİLGİ

- ISO Temel Toleranslar (bkz. sayfa A26)
- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A2)
- Plastik Özellikler (bkz. sayfa A26)


Tip NI




Tip MS / KU / KD



Tip NI



Tip MS / KU / KD



GN 614-NI

STAINLESS STEEL

Açıklama	d ₁ +0.1	d ₂	d ₃	l ₁ ≈ l ₂ ≈	w	N ≈ şeklinde	N ≈ şeklinde		
						yay yükü, ilk	yay yükü, son		
GN 614-3-NI	3	2.4	3.5	4	0.6	0.7	1.8	3.5	1
GN 614-4-NI	4	3	4.6	5	0.9	1	2.5	6	2
GN 614-5-NI	5	4	5.6	6	0.9	1.4	3	6.5	3
GN 614-6-NI	6	5	6.5	7	1	1.8	5.5	11.5	4
GN 614-8-NI	8	6.5	8.5	9	1.1	2.4	7	12.5	5
GN 614-10-NI	10	8.5	11	13	1.5	3.3	8.5	18.5	6
GN 614-12-NI	12	10	13	16	2.3	4	12	26.5	7

GN 614-NIL

STAINLESS STEEL

Açıklama	d ₁ +0.1	d ₂	d ₃	l ₁ ≈ l ₂ ≈	w	N ≈ şeklinde yay yükü, ilk	N ≈ şeklinde yay yükü, son		
GN 614-3-NIL	3	2.4	3.5	4	0.6	0.7	0.4	1.3	1
GN 614-4-NIL	4	3	4.6	5	0.9	1	0.5	1	2
GN 614-5-NIL	5	4	5.6	6	0.9	1.4	0.5	4.7	3
GN 614-6-NIL	6	5	6.5	7	1	1.8	2.3	6.5	4
GN 614-8-NIL	8	6.5	8.5	9	1.1	2.4	4	9	5
GN 614-10-NIL	10	8.5	11	13	1.5	3.3	3.9	10	6
GN 614-12-NIL	12	10	13	16	2.3	4	6.2	14.6	7

GN 614-NIS

STAINLESS STEEL

Açıklama	d ₁ +0.1	d ₂	d ₃	l ₁ ≈ l ₂ ≈	w	N ≈ şekilde N ≈ şekilde yay yükü, ilk yay yükü, son	Δ		
GN 614-3-NIS	3	2.4	3.5	4	0.6	0.7	2.4	5.5	1
GN 614-4-NIS	4	3	4.6	5	0.9	1	5	10.4	1
GN 614-5-NIS	5	4	5.6	6	0.9	1.4	6	12	2
GN 614-6-NIS	6	5	6.5	7	1	1.8	7.3	19	3
GN 614-8-NIS	8	6.5	8.5	9	1.1	2.4	11	25	4
GN 614-10-NIS	10	8.5	11	13	1.5	3.3	17	37	5
GN 614-12-NIS	12	10	13	16	2.3	4	28	57	6

GN 614-MS

Açıklama	d ₁ +0.1	d ₂	d ₃	l ₁ ≈	l ₂ ±0.1	w	N ≈ şeklinde yay yükü, ilk	N ≈ şeklinde yay yükü, son	Δ
GN 614-3-MS	3	2.4	3.6	4	0.6	0.6	1.8	3.5	1
GN 614-4-MS	4	3	4.6	5	1	0.8	2.5	6	2
GN 614-5-MS	5	4	5.6	6	1	1	3	6.5	3
GN 614-6-MS	6	5	6.5	7	1	1.6	5.5	11.5	4
GN 614-8-MS	8	6.5	8.5	9	1	1.9	7	12.5	5

GN 614-KU

Açıklama	d ₁ +0.1	d ₂	d ₃	l ₁ ≈	l ₂ ±0.1	w	N ≈ şeklinde yay yükü, ilk	N ≈ şeklinde yay yükü, son	Δ
GN 614-3-KU	3	2	3.6	4	0.6	0.55	1.7	3.5	1
GN 614-4-KU	4	3	4.6	5	1	0.8	3	6.5	2
GN 614-5-KU	5	4	5.6	6	1	1	6	9.4	3
GN 614-6-KU	6	5	6.5	7	1	1.6	6.2	12.6	4
GN 614-8-KU	8	6.5	8.5	9	1	1.9	10	20.4	5
GN 614-10-KU	10	8	11	13.5	1.5	2.4	11.9	22.3	6
GN 614-12-KU	12	10	13	16	1.5	3.3	14	25	7

GN 614-KD

Açıklama	d ₁ +0.1	d ₂	d ₃	h ≈	l ₂ ±0.1	w	N ≈ şeklinde yay yükü, ilk	N ≈ şeklinde yay yükü, son	Δ
GN 614-4-KD	4	3	4.6	5	1	0.8	3	6.5	1
GN 614-5-KD	5	4	5.6	6	1	1	6	9.4	2
GN 614-6-KD	6	5	6.5	7	1	1.6	6.2	12.6	3
GN 614-8-KD	8	6.5	8.5	9	1	1.9	10	20.4	4
GN 614-10-KD	10	8	11	13.5	1.5	2.4	11.9	22.3	5
GN 614-12-KD	12	10	13	16	1.5	3.3	14	25	6