

GN 615.1

Yaylı pistonlar

Çelik / Paslanmaz Çelik, cıvatalı / yuvalı

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **B**: Çelik, standart yay yükü
- Tip **BN**: Paslanmaz Çelik, standart yay yükü
- Tip **BS**: Çelik, yüksek yay yükü
- Tip **BSN**: Paslanmaz Çelik, yüksek yay yükü

Tip B / BS

- Çelik, karartılmış
- Cıvata, sertleştirilmiş

Tip BN / BSN

- AISI 303 Paslanmaz Çelik Yuva
- Paslanmaz Çelik AISI 420C, sertleştirilmiş bilye

Yay

Paslanmaz Çelik AISI 631


BS / BSN tipin işareti
2 boylamasına işaretli yuva

BİLGİ

GN 615.1 yaylı pistonlar, mandal olarak ve ayrıca ilerleme veya itme uygulamaları ve ejektörler için kullanılır.

TEKNİK BİLGİ

- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)



GN 615.1-B/BS

Açıklama	d1	d2 -0.1	l ±0.1	w	N ≈ şeklinde yay yükü, ilk	N ≈ şeklinde yay yükü, son	⚖
GN 615.1-M4-B	M 4	1.8	9	1.5+0.3/-0.4	4.5	12.5	1
GN 615.1-M5-B	M 5	2.4	12	2	5	13	1
GN 615.1-M6-B	M 6	2.7	14	2	6	17	2
GN 615.1-M8-B	M 8	3.8	16	2	16	33	4
GN 615.1-M10-B	M 10	4.5	19	2.5	19	42	7
GN 615.1-M12-B	M 12	6	22	3.5	22	57	10
GN 615.1-M16-B	M 16	8.5	24	4.5±0.3	38	78	22
GN 615.1-M20-B	M 20	10	30	6.5	39	81	43
GN 615.1-M24-B	M 24	13	34	8	72	155	70
GN 615.1-M6-BS	M 6	2.7	14	2	11	25	2
GN 615.1-M8-BS	M 8	3.8	16	2	23	59	4
GN 615.1-M10-BS	M 10	4.5	19	2.5	20	54	7
GN 615.1-M12-BS	M 12	6	22	3.5	38	96	10
GN 615.1-M16-BS	M 16	8.5	24	4.5±0.3	50	100	24
GN 615.1-M20-BS	M 20	10	30	6.5	52	133	40
GN 615.1-M24-BS	M 24	13	34	8	91	223	70

GN 615.1-BN/BSN

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d2 -0.1	l ±0.1	w	N ≈ şeklinde yay yükü, ilk	N ≈ şeklinde yay yükü, son	⚖
GN 615.1-M4-BN	M 4	1.8	9	1.5+0.3/-0.4	4.5	12.5	1
GN 615.1-M5-BN	M 5	2.4	12	2	5	13	1
GN 615.1-M6-BN	M 6	2.7	14	2	6	17	2
GN 615.1-M8-BN	M 8	3.8	16	2	16	33	4
GN 615.1-M10-BN	M 10	4.5	19	2.5	19	42	7
GN 615.1-M12-BN	M 12	6	22	3.5	22	57	10
GN 615.1-M16-BN	M 16	8.5	24	4.5±0.3	38	78	24
GN 615.1-M20-BN	M 20	10	30	6.5	39	81	40
GN 615.1-M24-BN	M 24	13	34	8	72	155	70
GN 615.1-M6-BSN	M 6	2.7	14	2	11	25	2
GN 615.1-M8-BSN	M 8	3.8	16	2	23	59	4
GN 615.1-M10-BSN	M 10	4.5	19	2.5	20	54	7
GN 615.1-M12-BSN	M 12	6	22	3.5	38	96	10
GN 615.1-M16-BSN	M 16	8.5	24	4.5±0.3	50	100	23
GN 615.1-M20-BSN	M 20	10	30	6.5	52	133	43
GN 615.1-M24-BSN	M 24	13	34	8	91	223	70