

Yaylı Pistonlar

**Paslanmaz Çelik, Seramik Bilyeli,
Sürtünmeli Rulmanlı, Yuvalı**

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **KN**: Paslanmaz Çelik, standart yay yükü
- Tip **KSN**: Paslanmaz Çelik, yüksek yay yükü

Yuva

Paslanmaz çelik

Bilye

Seramik
Silikon nitrit, siyah

Tespit halkası (yay)

Paslanmaz çelik

Sürtünmeli yatak

Plastik

-30 °C ila +90 °C çalışma sıcaklığı

Tip KSN Tanıtımı

2 boylamasına işaretli yuva





BİLGİ

GN 615.10 yaylı pistonlar, bastırıp açma ve bastırıp kapatma fonksiyonlarının yanı sıra kilitleme için kullanılmaktadır.

Bilye, bir plastik sürtünmeli rulmanın içerisinde serbestçe hareket ederek nesnelerin bilye boyunca yuvarlanmalarını sağlar. Bu, diğer nesne üzerindeki yıpranmayı azaltır ve tutma fonksiyonunu optimize eder.

Malzeme seçimi sayesinde, yaylı pistonlar yüksek derecede aşındırıcı ortamlarda kullanım için uygundur. Ayrıca seramik bilye ve plastik sürtünmeli rulmanı az yıpranır, antimanyetik özelliklere sahiptir ve elektrik yalıtımlıdır.



GN 615.10-KN

STAINLESS STEEL

Açıklama	d ₁	d ₂	Uzunluk l	w Kompresyon	N ≈ şekilde yay yükü, ilk	N ≈ şekilde yay yükü, son	⚖
GN 615.10-M5-KN	M 5	2	12	0.5	4.8	6.8	1
GN 615.10-M6-KN	M 6	2.5	14	0.7	6.3	10	2
GN 615.10-M8-KN	M 8	3.5	16	0.95	16.1	24	3
GN 615.10-M10-KN	M 10	4.5	19	1.4	18.8	31.7	6
GN 615.10-M12-KN	M 12	6.5	22	2.5	24	49	9
GN 615.10-M16-KN	M 16	8.5	24	3.1	38	68	20

GN 615.10-KSN

STAINLESS STEEL

Açıklama	d ₁	d ₂	Uzunluk l	w Kompresyon	N ≈ şekilde yay yükü, ilk	N ≈ şekilde yay yükü, son	⚖
GN 615.10-M5-KSN	M 5	2	12	0.5	10	14	1
GN 615.10-M6-KSN	M 6	2.5	14	0.7	11	16	2
GN 615.10-M8-KSN	M 8	3.5	16	0.95	22.9	40	3
GN 615.10-M10-KSN	M 10	4.5	19	1.4	28.1	54.3	6
GN 615.10-M12-KSN	M 12	6.5	22	2.5	36.5	77.3	9
GN 615.10-M16-KSN	M 16	8.5	24	3.1	50	88.7	20