

Plastik-Yaylı pistonlar

bilyeli, yuvalı

ÖZELLİKLER

Yuva

Plastik (Poliasetal POM)

50 °C sıcaklıklara kadar dirençli

Bilye

- Paslanmaz Çelik AISI 420C **NI**, sertleştirilmiş
- Plastik (Poliasetal POM) **P**

Yay

Paslanmaz Çelik AISI 631

(tüm versiyonlar)


BİLGİ

GN 615.2 plastik yaylı pistonlar, mandal olarak ve ayrıca ilerleme veya itme uygulamaları ve ejektörler için kullanılır.

Bu yaylı pistonların tamamı paslanmaz versiyonlardır.

TEKNİK BİLGİ

- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)
- Plastik özellikler (bkz. sayfa A2)



Yaylı piston

Basmalı tip, çift bilye uçlu

ÖZELLİKLER

Yuva

Pirinç

Bilye

Paslanmaz Çelik AISI 420C
sertleştirilmiş

Yay


Paslanmaz Çelik AISI 631

BİLGİ

GN 614.2 yaylı pistonlar, GN 614 (bkz. sayfa 847) yaylı pistonların özel uygulamalar için daha fazla geliştirilmesi sonucu elde edilmiştir. d1 yerleştirme deliği için H8 tolerans tavsiye edilir.

TEKNİK BİLGİ

- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)



GN 615.2

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d2	l	w	N ≈ şeklinde yay yükü, ilk	N ≈ şeklinde yay yükü, son	⚖
GN 615.2-M6-P	M 6	3.5	14	0.9	12	17	1
GN 615.2-M8-P	M 8	5	16	1.5	20	35	1
GN 615.2-M10-P	M 10	6	19	1.9	25	45	2
GN 615.2-M6-NI	M 6	3.5	14	0.9	12	17	1
GN 615.2-M8-NI	M 8	5	16	1.5	20	35	1
GN 615.2-M10-NI	M 10	6	19	1.9	25	45	3

GN 614.2

Açıklama	d1	d2	d3 +0.05	l	w	N ≈ şeklinde yay yükü, ilk	N ≈ şeklinde yay yükü, son	⚖
GN 614.2-2,5	2.5	2	2.52	5.3	0.65	1.3	2.5	1
GN 614.2-3	3	2.5	3.02	7.3	0.8	2	4.5	1
GN 614.2-4	4	3	4.03	9	0.9	2.5	7.5	1
GN 614.2-5	5	4	5.03	10.8	1.2	3.5	8	1
GN 614.2-6	6	5	6.03	12.6	1.6	3.5	10.5	2
GN 614.2-7	7	6	7.03	14	2	4	12	3
GN 614.2-8	8	6.5	8.03	18	2.1	6	15	5