

Yaylı pistonlar

Çelik / Paslanmaz Çelik, cıvatalı / iç altıgenli

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **B**: Çelik, standart yay yükü
- Tip **BN**: Paslanmaz Çelik, standart yay yükü
- Tip **BS**: Çelik, yüksek yay yükü
- Tip **BSN**: Paslanmaz Çelik, yüksek yay yükü

Tip B / BS:

- Çelik, karartılmış yuva
- Çelik cıvata, sertleştirilmiş

Tip BN / BSN

- AISI 303 Paslanmaz Çelik Yuva
- Paslanmaz Çelik AISI 420C, sertleştirilmiş cıvata

Tip BS / BSN işareti:

2 boylamasına işaretli yuva

Yay

Paslanmaz Çelik AISI 631

BILGI


GN 615.4 yaylı pistonlar, mandal olarak ve ayrıca ilerleme veya itme uygulamaları ve ejektörler için kullanılır.

İSTEK ÜZERİNE

- PFB / MVK diş kilidi ile

TEKNİK BILGI

- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)



GN 615.4-B/BS

Açıklama	d1	d2 -0.1	l ±0.1	w	A/F	N ≈ şeklinde yay yükü, ilk	N ≈ şeklinde yay yükü, son	1
GN 615.4-M4-B	M 4	1.8	12	1.5+0.3/-0.4	2	4.5	12.5	1
GN 615.4-M5-B	M 5	2.4	14	2	2.5	5	13	1
GN 615.4-M6-B	M 6	2.7	15	2	3	6	17	2
GN 615.4-M8-B	M 8	3.8	18	2	4	16	33	4
GN 615.4-M10-B	M 10	4.5	23	2.5	5	19	42	9
GN 615.4-M12-B	M 12	6.2	26	3.5	6	22	57	13
GN 615.4-M16-B	M 16	8.5	33	4.5±0.3	8	38	78	32
GN 615.4-M20-B	M 20	10	43	6.5	10	39	81	67
GN 615.4-M24-B	M 24	13	48	8	12	72	155	106
GN 615.4-M6-BS	M 6	2.7	15	2	3	11	25	2
GN 615.4-M8-BS	M 8	3.8	18	2	4	23	59	4
GN 615.4-M10-BS	M 10	4.5	23	2.5	5	20	54	9
GN 615.4-M12-BS	M 12	6.2	26	3.5	6	38	96	13
GN 615.4-M16-BS	M 16	8.5	33	4.5±0.3	8	50	100	32
GN 615.4-M20-BS	M 20	10	43	6.5	10	52	133	67
GN 615.4-M24-BS	M 24	13	48	8	12	91	223	106

GN 615.4-BN/BSN

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d2 -0.1	l ±0.1	w	A/F	N ≈ şeklinde yay yükü, ilk	N ≈ şeklinde yay yükü, son	1
GN 615.4-M4-BN	M 4	1.8	12	1.5+0.3/-0.4	2	4.5	12.5	1
GN 615.4-M5-BN	M 5	2.4	14	2	2.5	5	13	1
GN 615.4-M6-BN	M 6	2.7	15	2	3	6	17	2
GN 615.4-M8-BN	M 8	3.8	18	2	4	16	33	4
GN 615.4-M10-BN	M 10	4.5	23	2.5	5	19	42	9
GN 615.4-M12-BN	M 12	6.2	26	3.5	6	22	57	9
GN 615.4-M16-BN	M 16	8.5	33	4.5±0.3	8	38	78	32
GN 615.4-M20-BN	M 20	10	43	6.5	10	39	81	67
GN 615.4-M24-BN	M 24	13	48	8	12	72	155	104
GN 615.4-M6-BSN	M 6	2.7	15	2	3	11	25	2
GN 615.4-M8-BSN	M 8	3.8	18	2	4	23	59	4
GN 615.4-M10-BSN	M 10	4.5	23	2.5	5	20	54	9
GN 615.4-M12-BSN	M 12	6.2	26	3.5	6	38	96	13
GN 615.4-M16-BSN	M 16	8.5	33	4.5±0.3	8	50	100	32
GN 615.4-M20-BSN	M 20	10	43	6.5	10	52	133	68
GN 615.4-M24-BSN	M 24	13	48	8	12	91	223	105