

Paslanmaz Çelik Yaylı Pistonlar

seramik bilyeli, Paslanmaz Çelik AISI 316L

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **KN**: Paslanmaz Çelik, standart yay yükü
- Tip **KSN**: Paslanmaz Çelik, yüksek yay yükü

Yuva

- Paslanmaz Çelik AISI 316L

Bilye

- Seramik
- Silikon nitrit, siyah

Yay basıncı

- Paslanmaz Çelik AISI 631

Tip KSN Tanıtımı:

2 boylamasına işaretli yuva




BİLGİ

GN 615.5 Paslanmaz Çelik-Yaylı pistonlar, basınç ve erteleme fonksiyonlarının yanı sıra kilitleme için kullanılmaktadır.

Malzeme seçimi sayesinde, Paslanmaz Çelik-Yaylı pistonlar yüksek derecede aşındırıcı ortamlarda kullanım için uygundur. Ayrıca seramik bilye az yıpranır, antimanyetik özelliklere sahiptir ve elektrik yalıtımlıdır.

TEKNİK BİLGİ

- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)



GN 615.5-KN

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d2	l	w	N ≈ şeklinde yay yükü, ilk	N ≈ şeklinde yay yükü, son	⚖
GN 615.5-M4-KN	M 4	2.5	9	0.8	8.5	14	1
GN 615.5-M5-KN	M 5	3	12	0.9	8	14	2
GN 615.5-M6-KN	M 6	3.5	14	1	11	18	3
GN 615.5-M8-KN	M 8	4.5	16	1.5	18	31	4
GN 615.5-M10-KN	M 10	6	19	2	24	45	7
GN 615.5-M12-KN	M 12	8	22	2.5	26	49	11
GN 615.5-M16-KN	M 16	10	24	3.5	41	86	23

GN 615.5-KSN

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d2	l	w	N ≈ şeklinde yay yükü, ilk	N ≈ şeklinde yay yükü, son	⚖
GN 615.5-M4-KSN	M 4	2.5	9	0.8	12	18	1
GN 615.5-M5-KSN	M 5	3	12	0.9	15	22	2
GN 615.5-M6-KSN	M 6	3.5	14	1	19	28	3
GN 615.5-M8-KSN	M 8	4.5	16	1.5	36	62	4
GN 615.5-M10-KSN	M 10	6	19	2	57	104	7
GN 615.5-M12-KSN	M 12	8	22	2.5	61	110	11
GN 615.5-M16-KSN	M 16	10	24	3.5	68	142	23