

U Mıknatıslar

delikli

ÖZELLİKLER

- Mıknatısın malzemesi
AlNiCo **AN**
- Alüminyum, nikel, kobalt
- 450 °C sıcaklıklara kadar dirençli
- Kırmızı vernikleme
- 180 °C sıcaklıklara kadar dirençli

BİLGİ

U şekilli mıknatıslar GN 62, döküm yoluyla üretilen ayrı bir manyetik yüzeye sahip olan muhafazasız mıknatıslardır. Bunların kullanım sıcaklığı, kırmızı vernikle büyük ölçüde sınırlıdır. Daha yüksek sıcaklıklar için, istek üzerine boş U şekilli mıknatıslar mevcuttur.

Manyetik özelliklerin olumsuz etkilenmesini önlemek için, bağlantı vidaları paslanmaz çelik, pirinç veya plastik gibi mıknatıslı olmayan bir malzemeden yapılmalıdır.

Kolay kullanım ve mıknatıslığın kaybolmasını önlemek açısından, galvanizli demir plaka depolama ve nakil sırasında mıknatısın manyetik yüzeyini korur.


- Tutma mıknatısları hakkında daha fazla bilgi (bkz. sayfa 2022)

İSTEK ÜZERİNE




boş, 450 °C sıcaklıklara kadar dirençli



Versiyonu
 $b_1 = 22, 30, 39, 45, 60$



Versiyonu
 $b_1 = 57, 70, 79$



GN 62

Açıklama	b1	b2	d	h1	h2	m	s	Nominal manyetik kuvvetler N	Δ
GN 62-AN-22	22	25	7	17	9	-	8	30	64
GN 62-AN-30	30	20	5	20	11	-	15	45	69
GN 62-AN-39	39	25	4.7	25	14	-	19	90	151
GN 62-AN-45	45	30	5.2	30	17	-	22	120	167
GN 62-AN-57	57	44.5	8	35	23	31.5	28	180	490
GN 62-AN-70	70	57	8	41	25	38	35	320	700
GN 62-AN-79	79	82	9.5	54	36	43	38.5	470	1570