

Ara parçalar

Paslanmaz Çelik, EHEDG ve DGVU sertifikalı,
Hijyenik tasarım

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip A1: Geçmeli delik
- Tip A2: Devamlı dişli geçmeli delik
- Tip A3: Her iki tarafta dişli geçmeli delik

Ara parçalar

Paslanmaz Çelik AISI 316L
Mat kaplama (Ra < 0,8 µm) MT

Conta halkası

- HNBR H
Çalışma sıcaklığı -25 °C ila +150 °C
- EPDM E
Çalışma sıcaklığı -40 °C ila +120 °C
- FKM F
Çalışma sıcaklığı -5 °C ila +200 °C
- FDA uyumlu malzeme
- Mavi
- Sertlik 85 ±5 Shore A

BİLGİ

GN 6226 ara parçalar, hijyenik alanlarda kullanılmaya yöneliktir. Sızdırmazlık halkası H ve E versiyonları, ek olarak EHEDG ilkelerine ve DGVU Test ilkelerine de uygundur. Yalıtımlı montaj yüzeyi ölü alanlar olmadan sıkıştırmayı sağlar. Yüksek kaliteli kaplama toz yapışmasını önler ve temizliği kolaylaştırır.

Ara parçalar, parçaları kendi montaj düzlemlerine paralel bir ofsetle sabitlemekte kullanılır. Bu, yüzeylerin üzerine eğilmeyi önler ve temizlik için alan bırakır. Dahili dişli, alternatif olarak daha küçük dişli bir vidayla bir geçmeli delik olarak kullanılabilir.

AKSESUAR

- GN 7600 Sızdırmazlık Halkaları (bkz. sayfa 3)

TEKNİK BİLGİ

- Plastik Özellikler (bkz. sayfa A2)
- Paslanmaz Çelik Özellikler (bkz. sayfa A26)

* ile tamamlayın

H E F

GN 6226-A1

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	Uzunluk l ±0.1	d2 Vida için geçmeli delik	d4	d5	
GN 6226-22-10-A1-MT-*	22	10	M 5	18	22.8	26
GN 6226-22-12-A1-MT-*	22	12	M 5	18	22.8	32
GN 6226-22-16-A1-MT-*	22	16	M 5	18	22.8	43
GN 6226-28-12-A1-MT-*	28	12	M 6	24	28.8	52
GN 6226-28-16-A1-MT-*	28	16	M 6	24	28.8	70
GN 6226-28-20-A1-MT-*	28	20	M 6	24	28.8	89
GN 6226-34-12-A1-MT-*	34	12	M 8	30	34.8	77
GN 6226-34-16-A1-MT-*	34	16	M 8	30	34.8	104
GN 6226-34-20-A1-MT-*	34	20	M 8	30	34.8	131

GN 6226-A2


STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	Uzunluk l ±0.1	d2 Vida için geçmeli delik	d3 dişli	d4	d5	
GN 6226-22-20-A2-MT-*	22	20	M 5	M 6	18	22.8	55
GN 6226-28-30-A2-MT-*	28	30	M 6	M 8	24	28.8	135
GN 6226-34-30-A2-MT-*	34	30	M 8	M 10	30	34.8	199


Ağır Malzemesi H




Tip A1





Tip A2



Tip A3



Uygulama örnekleri



* ile tamamlayın

H E F

GN 6226-A3

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	Uzunluk l ±0.2	d2 Vida için geçmeli delik	d3 dişli	d4	d5	t min.	
GN 6226-22-30-A3-MT-*	22	30	M 5	M 6	18	22.8	12	83
GN 6226-22-50-A3-MT-*	22	50	M 5	M 6	18	22.8	12	141
GN 6226-28-50-A3-MT-*	28	50	M 6	M 8	24	28.8	16	228
GN 6226-28-75-A3-MT-*	28	75	M 6	M 8	24	28.8	16	335
GN 6226-34-50-A3-MT-*	34	50	M 8	M 10	30	34.8	20	344
GN 6226-34-100-A3-MT-*	34	100	M 8	M 10	30	34.8	20	676

Ağır Malzemesi H