

Ayak plakaları

Başsız Vidalar DIN 6332 için, Paslanmaz Çelik

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **N**: plastik kapaksız
- Tip **G**: kayan plastik kapaklı
- Tip **R**: kaymayan plastik kapaklı

Ayak plakası

Paslanmaz Çelik AISI 304

Tespit yayı

Paslanmaz Çelik AISI 301

Plastik kapaklar

- Tip G
Teknopolimer (Poliasetal POM)
Krem RAL 9001
- Tip R
Elastomer (TPE)
Sertlik $\approx$ 75 Shore A
Siyah



BİLGİ

GN 6311.5 Ayak plakaları taban vidaları pivotlu vidalarla bağlantılı olarak kullanılır. (saplama vidaları DIN 6332 (bkz. sayfa 912)) cihaz ve mekanizmaları kurmak ve dengelemek için.

Sabit tespit halkasının özel şekli sayesinde, ayak plakası eksene kolayca takılıp çıkartılabilir.




Plastik kapaklı G ve R tipleri hassas yüzeylere zarar gelmesini önler. Geniş plaka çapı dı nedeniyle, temas basıncı kabul edilebilir sınırlar içinde kalır.

AKSESUAR


- Başsız vidalar DIN 6332 (bkz. sayfa 912)




TEKNİK BİLGİ

- Plastik özellikler (bkz. sayfa A2)
- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)




Uygulama örneği





Uygulama örneği



GN 6311.5-N

STAINLESS STEEL

Açıklama	d ₁	h	d ₂ +0.2	e ≈	başsız vida DIN 6332 için uygun	⚖
GN 6311.5-50-11,5-N	50	11.5	9.2	3.7	M 12	135
GN 6311.5-50-13,5-N	50	13.5	12.5	4	M 16	144
GN 6311.5-60-13,5-N	60	13.5	12.5	4	M 16	230
GN 6311.5-60-15,5-N	60	15.5	16.5	4.3	M 20	238
GN 6311.5-80-18-N	80	18	12.5	8	M 16	465
GN 6311.5-80-20-N	80	20	16.5	8.3	M 20	482
GN 6311.5-100-20-N	100	20	12.5	11	M 16	834
GN 6311.5-100-22-N	100	22	16.5	11.3	M 20	850

GN 6311.5-G

STAINLESS STEEL

Açıklama	d ₁	h	d ₂ +0.2	e ≈	s	başsız vida DIN 6332 için uygun	⚖
GN 6311.5-50-11,5-G	50	11.5	9.2	3.7	2	M 12	130
GN 6311.5-50-13,5-G	50	13.5	12.5	4	2	M 16	134
GN 6311.5-60-13,5-G	60	13.5	12.5	4	2	M 16	221
GN 6311.5-60-15,5-G	60	15.5	16.5	4.3	2	M 20	229

GN 6311.5-R

STAINLESS STEEL

Açıklama	d ₁	h	d ₂ +0.2	e ≈	s	başsız vida DIN 6332 için uygun	⚖
GN 6311.5-50-11,5-R	50	11.5	9.2	3.7	2	M 12	118
GN 6311.5-50-13,5-R	50	13.5	12.5	4	2	M 16	124
GN 6311.5-60-13,5-R	60	13.5	12.5	4	2	M 16	201
GN 6311.5-60-15,5-R	60	15.5	16.5	4.3	2	M 20	208
GN 6311.5-80-18-R	80	18	12.5	8	2.5	M 16	427
GN 6311.5-80-20-R	80	20	16.5	8.3	2.5	M 20	438
GN 6311.5-100-20-R	100	20	12.5	11	3	M 16	782
GN 6311.5-100-22-R	100	22	16.5	11.3	3	M 20	797