

Başsız vidalar

GN 631 / GN 631.5 baskı pedleri için bilye noktalı

ÖZELLİKLER

Çelik

- Çekme gerilimi sınıf 5.8
- Karartılmış

BİLGİ


GN 632.1 bilye noktalı başsız vidalar kural olara GN 631 (bkz. sayfa 940 / GN 631.5 (bkz. sayfa 941) baskı pedleri ile kullanılır.

d₂ bilye çapı, dış merkezinin çapında daha küçüktür; bu da yuvarlak uca yerleşimi sağlar.


GN 632.1 başsız vidalar ve baskı pedlerinin kombinasyonu GN 631 / Tutma elemanları olan GN 631.5, birçok farklı türde sıkıştırma vidaları için uygundur.

TEKNİK BİLGİ

- Vidaların dayanım değerleri (bkz. sayfa A20)



Montaj örneği



GN 632.1

Açıklama	d ₁	l	d ₂	A/F	baskı pedi GN 631 / GN 631.5 d ₁ - e	△
GN 632.1-M6-30	M 6	30	4.5 ± 0.025	3	15 - 3.6 18 - 5.2 21 - 6 25 - 6.5 32 - 7	4
GN 632.1-M6-40	M 6	40	4.5 ± 0.025	3	15 - 3.6 18 - 5.2 21 - 6 25 - 6.5 32 - 7	8
GN 632.1-M6-50	M 6	50	4.5 ± 0.025	3	15 - 3.6 18 - 5.2 21 - 6 25 - 6.5 32 - 7	5
GN 632.1-M8-25	M 8	25	6.1 + 0.05	4	15 - 2.5 18 - 4.2 21 - 5 25 - 5.5 32 - 6 40 - 8 50 - 10.4	6
GN 632.1-M8-40	M 8	40	6.1 + 0.05	4	15 - 2.5 18 - 4.2 21 - 5 25 - 5.5 32 - 6 40 - 8 50 - 10.4	12
GN 632.1-M8-50	M 8	50	6.1 + 0.05	4	15 - 2.5 18 - 4.2 21 - 5 25 - 5.5 32 - 6 40 - 8 50 - 10.4	14
GN 632.1-M8-63	M 8	63	6.1 + 0.05	4	15 - 2.5 18 - 4.2 21 - 5 25 - 5.5 32 - 6 40 - 8 50 - 10.4	19
GN 632.1-M10-40	M 10	40	7.8 + 0.05	5	18 - 3.8 21 - 4.3 25 - 4.6 32 - 5 40 - 7 50 - 9.3	16
GN 632.1-M10-50	M 10	50	7.8 + 0.05	5	18 - 3.8 21 - 4.3 25 - 4.6 32 - 5 40 - 7 50 - 9.3	22
GN 632.1-M10-63	M 10	63	7.8 + 0.05	5	18 - 3.8 21 - 4.3 25 - 4.6 32 - 5 40 - 7 50 - 9.3	29
GN 632.1-M10-80	M 10	80	7.8 + 0.05	5	18 - 3.8 21 - 4.3 25 - 4.6 32 - 5 40 - 7 50 - 9.3	37
GN 632.1-M12-40	M 12	40	9.4 + 0.05	6	21 - 3.4 25 - 3.6 32 - 4.2 40 - 6.2 50 - 8.7	20
GN 632.1-M12-63	M 12	63	9.4 + 0.05	6	21 - 3.4 25 - 3.6 32 - 4.2 40 - 6.2 50 - 8.7	41
GN 632.1-M12-80	M 12	80	9.4 + 0.05	6	21 - 3.4 25 - 3.6 32 - 4.2 40 - 6.2 50 - 8.7	53
GN 632.1-M12-100	M 12	100	9.4 + 0.05	6	21 - 3.4 25 - 3.6 32 - 4.2 40 - 6.2 50 - 8.7	60