

El topuzları

Topuz Dökme Demir / Paslanmaz Çelik / Alüminyum, Dişli Saplama Paslanmaz Çelik

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **AM**: El topuzları Alüminyum, mat kaplama (tamburlanmış), dişli saplama paslanmaz çelik
- Tip **AP**: El topuzları Alüminyum, cilalı, dişli saplama paslanmaz çelik
- Tip **ES**: El topuzları, Paslanmaz çelik AISI CF-8 Hassas döküm, Dişli başsız cıvata, Paslanmaz Çelik
- Tip **A4P**: El topuzları, Paslanmaz çelik hassas döküm AISI 316

Dişli saplama

Paslanmaz çelik AISI 303

Dişli saplama vidalanır ve çapraz dübelle sabitlenir

Topuz

- Alüminyum
 - Mat kaplama (tamburlanmış) **AM**
 - cilalı **AP**
- Paslanmaz çelik AISI CF-8 Hassas döküm **ES**
Mat kumlanmış

Paslanmaz çelik hassas döküm AISI 316 A4P
cilalanmış



BİLGİ



GN 6335.5 el topuzları ölçüleri karşılar DIN 6335 (bkz. sayfa 234)
Tip L, boyut şartlarını karşılar, fakat temizliği kolaylaştıran ve olası kir birikmesi olasılığını önlemeye yardım eden kepçe şekilli olmayan geometri bakımından farklıdır.

Bunlar, özel hijyen gereksinimleri olan alanlar için ve kullanılan malzeme sayesinde, yüksek derecede korozyif ortamlardaki uygulamalar için uygundur.

TEKNİK BİLGİ

- Paslanmaz Çelik Özellikler (bkz. sayfa A26)





GN 6335.5-AM

Açıklama	d1	d2	Uzunluk l ≈	d3	h1	h2	Δ
GN 6335.5-AM-40-M8-20	40	M 8	20	14	25	13	34
GN 6335.5-AM-40-M8-25	40	M 8	25	14	25	13	36
GN 6335.5-AM-40-M8-30	40	M 8	30	14	25	13	38
GN 6335.5-AM-40-M8-40	40	M 8	40	14	25	13	40
GN 6335.5-AM-50-M10-20	50	M 10	20	18	32	18	63
GN 6335.5-AM-50-M10-25	50	M 10	25	18	32	18	65
GN 6335.5-AM-50-M10-30	50	M 10	30	18	32	18	68
GN 6335.5-AM-50-M10-45	50	M 10	45	18	32	18	75
GN 6335.5-AM-50-M10-55	50	M 10	55	18	32	18	78
GN 6335.5-AM-63-M12-30	63	M 12	30	20	40	23	104
GN 6335.5-AM-63-M12-40	63	M 12	40	20	40	23	111
GN 6335.5-AM-63-M12-50	63	M 12	50	20	40	23	118

GN 6335.5-AP

Açıklama	d1	d2	Uzunluk l ≈	d3	h1	h2	Δ
GN 6335.5-AP-40-M8-20	40	M 8	20	14	25	13	34
GN 6335.5-AP-40-M8-25	40	M 8	25	14	25	13	36
GN 6335.5-AP-40-M8-30	40	M 8	30	14	25	13	38
GN 6335.5-AP-40-M8-40	40	M 8	40	14	25	13	40
GN 6335.5-AP-50-M10-20	50	M 10	20	18	32	18	63
GN 6335.5-AP-50-M10-25	50	M 10	25	18	32	18	65
GN 6335.5-AP-50-M10-30	50	M 10	30	18	32	18	68
GN 6335.5-AP-50-M10-45	50	M 10	45	18	32	18	75
GN 6335.5-AP-50-M10-55	50	M 10	55	18	32	18	78
GN 6335.5-AP-63-M12-30	63	M 12	30	20	40	23	104
GN 6335.5-AP-63-M12-40	63	M 12	40	20	40	23	111
GN 6335.5-AP-63-M12-50	63	M 12	50	20	40	23	118

GN 6335.5-ES

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d2	Uzunluk l ≈	d3	h1	h2	Δ
GN 6335.5-ES-40-M8-20	40	M 8	20	14	25	13	74
GN 6335.5-ES-40-M8-25	40	M 8	25	14	25	13	76
GN 6335.5-ES-40-M8-30	40	M 8	30	14	25	13	78
GN 6335.5-ES-40-M8-40	40	M 8	40	14	25	13	82
GN 6335.5-ES-50-M10-20	50	M 10	20	18	32	18	136
GN 6335.5-ES-50-M10-25	50	M 10	25	18	32	18	139
GN 6335.5-ES-50-M10-30	50	M 10	30	18	32	18	142
GN 6335.5-ES-50-M10-45	50	M 10	45	18	32	18	151
GN 6335.5-ES-50-M10-55	50	M 10	55	18	32	18	158
GN 6335.5-ES-63-M12-30	63	M 12	30	20	40	23	254
GN 6335.5-ES-63-M12-40	63	M 12	40	20	40	23	263
GN 6335.5-ES-63-M12-50	63	M 12	50	20	40	23	271

GN 6335.5-A4P

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d2	Uzunluk l ≈	d3	h1	h2	Δ
GN 6335.5-A4P-32-M6-12	32	M 6	12	12	20	9	43
GN 6335.5-A4P-32-M6-16	32	M 6	16	12	20	9	44
GN 6335.5-A4P-32-M6-20	32	M 6	20	12	20	9	45
GN 6335.5-A4P-32-M6-25	32	M 6	25	12	20	9	46
GN 6335.5-A4P-40-M8-20	40	M 8	20	14	25	13	74
GN 6335.5-A4P-40-M8-25	40	M 8	25	14	25	13	76
GN 6335.5-A4P-40-M8-30	40	M 8	30	14	25	13	78
GN 6335.5-A4P-40-M8-40	40	M 8	40	14	25	13	82
GN 6335.5-A4P-50-M10-20	50	M 10	20	18	32	18	136
GN 6335.5-A4P-50-M10-25	50	M 10	25	18	32	18	139
GN 6335.5-A4P-50-M10-30	50	M 10	30	18	32	18	142
GN 6335.5-A4P-50-M10-45	50	M 10	45	18	32	18	151
GN 6335.5-A4P-50-M10-55	50	M 10	55	18	32	18	158
GN 6335.5-A4P-63-M12-30	63	M 12	30	20	40	23	254
GN 6335.5-A4P-63-M12-40	63	M 12	40	20	40	23	263
GN 6335.5-A4P-63-M12-50	63	M 12	50	20	40	23	271

