

Yıldız topuzlar

**Topuz Dökme Demir / Paslanmaz Çelik / Alüminyum,
Dişli Saplama Paslanmaz Çelik**

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **AM**: Yıldız topuzlar Alüminyum, mat kaplama (tamburlanmış), dişli saplama paslanmaz çelik
- Tip **AP**: Yıldız topuzlar Alüminyum, cilalı, dişli saplama paslanmaz çelik
- Tip **ES**: Yıldız topuzlar, Paslanmaz çelik AISI CF-8 Hassas döküm, Dişli başsız cıvata, Paslanmaz Çelik
- Tip **A4P**: Yıldız topuzlar, Paslanmaz çelik hassas döküm AISI 316

Dişli saplama

Paslanmaz çelik AISI 303

Dişli saplama vidalanır ve çapraz dübelle sabitlenir

Topuz

- Alüminyum
 - Mat kaplama (tamburlanmış) **AM**
 - cilalı **AP**
- Paslanmaz çelik AISI CF-8 Hassas döküm **ES**
Mat kumlanmış

Paslanmaz çelik hassas döküm AISI 316 A4P
cilalanmış



BİLGİ



GN 6336.5 yıldız topuzları ölçüleri karşılar DIN 6336 (bkz. sayfa 238)
Tip L, boyut şartlarını karşılar, fakat temizliği kolaylaştıran ve olası kir birikmesi olasılığını önlemeye yardım eden kepçe şekilli olmayan geometri bakımından farklıdır.

Bunlar, özel hijyen gereksinimleri olan alanlar için ve kullanılan malzeme sayesinde, yüksek derecede koroziv ortamlardaki uygulamalar için uygundur.

TEKNİK BİLGİ

- Paslanmaz Çelik Özellikler (bkz. sayfa A26)





GN 6336.5-AM

Açıklama	d1	d2	Uzunluk l ≈	d3	h1	h2	Δ
GN 6336.5-AM-40-M8-20	40	M 8	20	14	25	12	44
GN 6336.5-AM-40-M8-25	40	M 8	25	14	25	12	45
GN 6336.5-AM-40-M8-30	40	M 8	30	14	25	12	47
GN 6336.5-AM-40-M8-40	40	M 8	40	14	25	12	50
GN 6336.5-AM-50-M10-20	50	M 10	20	18	32	15	80
GN 6336.5-AM-50-M10-25	50	M 10	25	18	32	15	82
GN 6336.5-AM-50-M10-30	50	M 10	30	18	32	15	100
GN 6336.5-AM-50-M10-45	50	M 10	45	18	32	15	92
GN 6336.5-AM-50-M10-55	50	M 10	55	18	32	15	97
GN 6336.5-AM-63-M12-30	63	M 12	30	20	40	19	150
GN 6336.5-AM-63-M12-40	63	M 12	40	20	40	19	157
GN 6336.5-AM-63-M12-50	63	M 12	50	20	40	19	164

GN 6336.5-AP

Açıklama	d1	d2	Uzunluk l ≈	d3	h1	h2	Δ
GN 6336.5-AP-40-M8-20	40	M 8	20	14	25	12	44
GN 6336.5-AP-40-M8-25	40	M 8	25	14	25	12	45
GN 6336.5-AP-40-M8-30	40	M 8	30	14	25	12	47
GN 6336.5-AP-40-M8-40	40	M 8	40	14	25	12	50
GN 6336.5-AP-50-M10-20	50	M 10	20	18	32	15	80
GN 6336.5-AP-50-M10-25	50	M 10	25	18	32	15	82
GN 6336.5-AP-50-M10-30	50	M 10	30	18	32	15	100
GN 6336.5-AP-50-M10-45	50	M 10	45	18	32	15	92
GN 6336.5-AP-50-M10-55	50	M 10	55	18	32	15	97
GN 6336.5-AP-63-M12-30	63	M 12	30	20	40	19	150
GN 6336.5-AP-63-M12-40	63	M 12	40	20	40	19	157
GN 6336.5-AP-63-M12-50	63	M 12	50	20	40	19	164

GN 6336.5-ES

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d2	Uzunluk l ≈	d3	h1	h2	Δ
GN 6336.5-ES-40-M8-20	40	M 8	20	14	25	12	117
GN 6336.5-ES-40-M8-25	40	M 8	25	14	25	12	119
GN 6336.5-ES-40-M8-30	40	M 8	30	14	25	12	121
GN 6336.5-ES-40-M8-40	40	M 8	40	14	25	12	125
GN 6336.5-ES-50-M10-20	50	M 10	20	18	32	15	229
GN 6336.5-ES-50-M10-25	50	M 10	25	18	32	15	233
GN 6336.5-ES-50-M10-30	50	M 10	30	18	32	15	239
GN 6336.5-ES-50-M10-45	50	M 10	45	18	32	15	240
GN 6336.5-ES-50-M10-55	50	M 10	55	18	32	15	254
GN 6336.5-ES-63-M12-30	63	M 12	30	20	40	19	437
GN 6336.5-ES-63-M12-40	63	M 12	40	20	40	19	446
GN 6336.5-ES-63-M12-50	63	M 12	50	20	40	19	454

GN 6336.5-A4P

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d2	Uzunluk l ≈	d3	h1	h2	Δ
GN 6336.5-A4P-32-M6-12	32	M 6	12	12	20	9	61
GN 6336.5-A4P-32-M6-16	32	M 6	16	12	20	9	62
GN 6336.5-A4P-32-M6-20	32	M 6	20	12	20	9	63
GN 6336.5-A4P-32-M6-25	32	M 6	25	12	20	9	64
GN 6336.5-A4P-40-M8-20	40	M 8	20	14	25	12	117
GN 6336.5-A4P-40-M8-25	40	M 8	25	14	25	12	119
GN 6336.5-A4P-40-M8-30	40	M 8	30	14	25	12	121
GN 6336.5-A4P-40-M8-40	40	M 8	40	14	25	12	125
GN 6336.5-A4P-50-M10-20	50	M 10	20	18	32	15	229
GN 6336.5-A4P-50-M10-25	50	M 10	25	18	32	15	233
GN 6336.5-A4P-50-M10-30	50	M 10	30	18	32	15	239
GN 6336.5-A4P-50-M10-45	50	M 10	45	18	32	15	240
GN 6336.5-A4P-50-M10-55	50	M 10	55	18	32	15	254
GN 6336.5-A4P-63-M12-30	63	M 12	30	20	40	19	437
GN 6336.5-A4P-63-M12-40	63	M 12	40	20	40	19	446
GN 6336.5-A4P-63-M12-50	63	M 12	50	20	40	19	454

