

Kauçuk kapaklar

tutma mıknatısları için

ÖZELLİKLER

Kauçuk

Akrilonitril butadiyenli kauçuk **NBR**

- siyah, **SW**

- 75±10 Shore A

- -30 °C ila 100 °C sıcaklığa dayanıklı

BİLGİ

Kauçuk kapaklar GN 70.2, kauçuk olmayan tüm tutma mıknatıslarıyla birlikte kullanılabilir. İç çap değerleri d_1 , mıknatısların ilgili dış çaplarıyla eşleşir. Mıknatısların belirtilen nominal yapışkan kuvvetleri, kapakların 0.5 mm'lik ince duvarlarıyla sadece hafifçe azalır.


Kauçuk kapaklar, yüzeylerin mıknatıstan zarar görmesini önler. Ayrıca sert, gürültülü temasları önlerler ve artan sürtünme yanlara kaymayı azaltırlar.

Kauçuk kapaklar, mıknatısa elle kolayca takılabilir ve gerektiğinde tekrar çıkarılabilir.


- Tutma mıknatısları hakkında daha fazla bilgi (bkz. sayfa 2022)

TEKNİK BİLGİ

- Elastomer özellikler (bkz. sayfa A32)



Uygulama örneği



GN 70.2

Açıklama	d1	d2	h	s	⚖
GN 70.2-NBR-16-SW	16	17	3	0.5	1
GN 70.2-NBR-20-SW	20	21	5	0.5	2
GN 70.2-NBR-25-SW	25	26	5	0.5	3
GN 70.2-NBR-32-SW	32	33	5	0.5	4
GN 70.2-NBR-40-SW	40	41	6	0.5	5
GN 70.2-NBR-50-SW	50	51	6	0.5	6
GN 70.2-NBR-63-SW	63	64	6	0.5	8
GN 70.2-NBR-80-SW	80	85	11	0.5	13