

İndeksleme pistonları

Çelik / Paslanmaz Çelik, kaldırma kollu, hareketsiz konumlu veya hareketsiz konumsuz

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **B**: hareketsiz konumsuz, kilitleme somunsuz
- Tip **BK**: hareketsiz konumsuz, kilitleme somunlu
- Tip **C**: hareketsiz konumlu, kilitleme somunsuz
- Tip **CK**: hareketsiz konumlu, kilitleme somunlu
- Çelik Versiyon, galvanizli, mavi ile pasifleştirilmiş **ST**
- AISI 303 Paslanmaz Çelik Versiyon **NI**

Yay

Paslanmaz Çelik AISI 301

BİLGİ

GN 7017 indeksleme pistonları bir kol ile harekete geçirilir ve küçük boyutlarıyla karakterize edilebilir. Bu indeksleme pistonları, eşleşen indeksleme deliklerinin hatalı hizalanmasını ve konumlandırma hatalarını önleme kabiliyeti sayesinde evrensel olarak kullanılabilir. Hareketsiz konumlu Tip C / CK, pistonun geri çekilmiş pozisyonunda kalmasını gerektiren uygulamalarda kullanılır. Montaj sırasında, kilitleme somunu sıkıca tutturulurken tabloda gösterilen maksimum sıkıştırma torkları geçilmemelidir.

- İndeksleme pistonları çeşitleri (bkz. sayfa 738)

TEKNİK BİLGİ

- ISO-Temel Toleranslar (bkz. sayfa A21)
- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)
- Yük oranı bilgisi (bkz. sayfa A42)

* İndeksleme pistonlarının kodunu tamamlayın (B, BK, C veya CK)

B BK C CK

GN 7017

Açıklama	d1 Delik +0.03/+0.08 Pim h11	d2	d3	e	l1	l2 min.	l3	l4	l5 min.	A/F	Maks. sıkıştırma torku Nm şeklinde	N ≈ şeklinde yay yükü, ilk	N ≈ şeklinde yay yükü, son	⚖
GN 7017-4-M6-*-ST	4	M 6	2.5	6.9	32	9.5	20	2.5	16	6	1.6	3	10	6
GN 7017-5-M8-*-ST	5	M 8	3	9.2	42	12	27	3.1	19.5	8	4.5	3.5	13.5	18
GN 7017-6-M10-*-ST	6	M 10	3.5	11.5	51	14	33.5	3.7	24	10	10	4	16	30
GN 7017-8-M12-*-ST	8	M 12	5	13.8	54	19	31.8	4.3	32	12	13	4	22	46
GN 7017-10-M16-*-ST	10	M 16	5	19.6	77.5	25	50.5	5	33.5	16	42	4	23	110

GN 7017-NI

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1 Delik +0.03/+0.08 Pim h11	d2	d3	e	l1	l2 min.	l3	l4	l5 min.	A/F	Maks. sıkıştırma torku Nm şeklinde	N ≈ şeklinde yay yükü, ilk	N ≈ şeklinde yay yükü, son	⚖
GN 7017-4-M6-*-NI	4	M 6	2.5	6.9	32	9.5	20	2.5	16	6	1.6	3	10	22
GN 7017-5-M8-*-NI	5	M 8	3	9.2	42	12	27	3.1	19.5	8	4.5	3.5	13.5	30
GN 7017-6-M10-*-NI	6	M 10	3.5	11.5	51	14	33.5	3.7	24	10	10	4	16	38
GN 7017-8-M12-*-NI	8	M 12	5	13.8	54	19	31.8	4.3	32	12	13	4	22	39
GN 7017-10-M16-*-NI	10	M 16	5	19.6	77.5	25	50.5	5	33.5	16	42	4	23	70

Ağırlık tip B

