

Yarı ayrı ayar bilezikleri

Çelik / Paslanmaz Çelik / Alüminyum

ÖZELLİKLER

Çelik Versiyon ST

Sinterlenmiş Çelik (Distaloy AB)
buharla oksitlenmiş siyah
DIN 912 soket kapaklı vida
Çelik, düz

Paslanmaz Çelik Versiyon NI

Sinterlenmiş AISI 316LHC
Soket başlı kapaklı vida DIN 912-A2

Paslanmaz Çelik Versiyon A4

Tornalanmış AISI 316
Kaynaklanabilir
DIN 912-A4 soket kapaklı vida

Alüminyum Versiyon AL

Tornalanmış, tamburlu
Soket başlı kapaklı vida DIN 912-A2

BİLGİ

GN 706.2 yarı ayrı ayar bilezikleri, yuva yüksekliği yüksek kenetleme kuvvetiyle azaltılarak güvenle ve basitçe monte edilebilir ve böylece örneğin, bir uç durdurma görevi görebilir. Şaftın veya aksın yüzeyi zarar görmez.

Boyut $d_1 = 16$ ila 36 için d_3 dış, geçmeli delik olarak tasarlanmıştır; boyut $d_1 = 42$ ve üzeri için kör delik olarak tasarlanmıştır.


- Ayar Bileziği Tiplerinin Listesi (bkz. sayfa)

AKSESUAR



- Sönüm pulu GN 7062.30 (bkz. sayfa)

TEKNİK BİLGİ

- ISO-Temel Toleranslar (bkz. sayfa A26)
- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A21)





DIN 912
soket başlı kapak
vidası



* önerilen
çap toleransı

DIN 912
soket başlı kapak
vidası



* önerilen
çap toleransı

GN 706.2-ST



Açıklama	d ₁	d ₂ H10	b ±0.2	d ₃	s	x ≈ * Maks. çıkıntı kapak dişinin	⚖
GN 706.2-16-B4-ST	16	B 4	9	M 3	2.1	1.2	10
GN 706.2-16-B5-ST	16	B 5	9	M 3	2.1	1.2	10
GN 706.2-20-B6-ST	20	B 6	9	M 3	2.1	1.2	20
GN 706.2-22-B8-ST	22	B 8	9	M 3	2.1	1	18
GN 706.2-26-B10-ST	26	B 10	11	M 4	2.1	1.6	32
GN 706.2-30-B12-ST	30	B 12	11	M 4	2.1	0.7	41
GN 706.2-32-B14-ST	32	B 14	11	M 4	2.1	0.7	40
GN 706.2-36-B15-ST	36	B 15	13	M 5	2.1	1.4	70
GN 706.2-36-B16-ST	36	B 16	13	M 5	2.1	1.4	68
GN 706.2-42-B18-ST	42	B 18	15	M 5	3	0.6	109
GN 706.2-42-B20-ST	42	B 20	15	M 5	3	0.6	105
GN 706.2-48-B22-ST	48	B 22	15	M 5	3	0	139
GN 706.2-48-B25-ST	48	B 25	15	M 5	3	0	126
GN 706.2-55-B28-ST	55	B 28	15	M 6	3	0.5	171
GN 706.2-55-B30-ST	55	B 30	15	M 6	3	0.5	162
GN 706.2-60-B32-ST	60	B 32	15	M 6	4	0.4	196
GN 706.2-60-B35-ST	60	B 35	15	M 6	4	0.4	178
GN 706.2-65-B40-ST	65	B 40	15	M 6	4	0.5	199

GN 706.2-AL

Açıklama	d ₁	d ₂ H10	b ±0.2	d ₃	s	x ≈ * Maks. çıkıntı kapak dişinin	⚖
GN 706.2-20-B6-AL	20	B 6	9	M 3	2.1	1.2	8
GN 706.2-22-B8-AL	22	B 8	9	M 3	2.1	1	9
GN 706.2-26-B10-AL	26	B 10	11	M 4	2.1	1.6	14
GN 706.2-30-B12-AL	30	B 12	11	M 4	2.1	0.7	18
GN 706.2-32-B14-AL	32	B 14	11	M 4	2.1	0.7	20
GN 706.2-36-B15-AL	36	B 15	13	M 5	2.1	1.4	31
GN 706.2-36-B16-AL	36	B 16	13	M 5	2.1	1.4	30
GN 706.2-42-B18-AL	42	B 18	15	M 5	3	0.6	45
GN 706.2-42-B20-AL	42	B 20	15	M 5	3	0.6	43
GN 706.2-48-B22-AL	48	B 22	15	M 5	3	0	57
GN 706.2-48-B25-AL	48	B 25	15	M 5	3	0	53
GN 706.2-55-B28-AL	55	B 28	15	M 6	3	0.5	71
GN 706.2-55-B30-AL	55	B 30	15	M 6	3	0.5	68
GN 706.2-60-B32-AL	60	B 32	15	M 6	4	0.4	82
GN 706.2-60-B35-AL	60	B 35	15	M 6	4	0.4	76
GN 706.2-65-B40-AL	65	B 40	15	M 6	4	0.5	83



DIN 912
soket başlı kapak
vidası



* önerilen
çap toleransı

GN 706.2-A4

Açıklama	d ₁	d ₂ E8	b ±0.2	d ₃	s	x ≈ * Maks. çıkıntı kapak dişinin	⚖
GN 706.2-20-B6-A4	20	B 6	9	M 3	1.6	1.2	19
GN 706.2-22-B8-A4	22	B 8	9	M 3	1.6	1	24
GN 706.2-26-B10-A4	26	B 10	11	M 4	1.6	1.6	37
GN 706.2-30-B12-A4	30	B 12	11	M 4	1.6	0.7	40
GN 706.2-32-B14-A4	32	B 14	11	M 4	1.6	0.7	52
GN 706.2-36-B15-A4	36	B 15	13	M 5	1.6	1.4	82
GN 706.2-36-B16-A4	36	B 16	13	M 5	1.6	1.4	78
GN 706.2-42-B18-A4	42	B 18	15	M 5	1.6	0.6	126
GN 706.2-42-B20-A4	42	B 20	15	M 5	1.6	0.6	119
GN 706.2-48-B22-A4	48	B 22	15	M 5	1.6	0	160
GN 706.2-48-B25-A4	48	B 25	15	M 5	1.6	0	147
GN 706.2-55-B28-A4	55	B 28	15	M 6	1.6	0.5	197
GN 706.2-55-B30-A4	55	B 30	15	M 6	1.6	0.5	185
GN 706.2-60-B32-A4	60	B 32	15	M 6	1.6	0.4	226
GN 706.2-60-B35-A4	60	B 35	15	M 6	1.6	0.4	207
GN 706.2-65-B40-A4	65	B 40	15	M 6	1.6	0.5	230

GN 706.2-NI

Açıklama	d ₁	d ₂ H10	b ±0.2	d ₃	s	x ≈ * Maks. çıkıntı kapak dişinin	⚖
GN 706.2-16-B4-NI	16	B 4	9	M 3	2.1	1.2	10
GN 706.2-16-B5-NI	16	B 5	9	M 3	2.1	1.2	10
GN 706.2-20-B6-NI	20	B 6	9	M 3	2.1	1.2	18
GN 706.2-22-B8-NI	22	B 8	9	M 3	2.1	1	19
GN 706.2-26-B10-NI	26	B 10	11	M 4	2.1	1.6	33
GN 706.2-30-B12-NI	30	B 12	11	M 4	2.1	0.7	40
GN 706.2-32-B14-NI	32	B 14	11	M 4	2.1	0.7	40
GN 706.2-36-B15-NI	36	B 15	13	M 5	2.1	1.4	73
GN 706.2-36-B16-NI	36	B 16	13	M 5	2.1	1.4	66
GN 706.2-42-B18-NI	42	B 18	15	M 5	3	0.6	100
GN 706.2-42-B20-NI	42	B 20	15	M 5	3	0.6	90
GN 706.2-48-B22-NI	48	B 22	15	M 5	3	0	120
GN 706.2-48-B25-NI	48	B 25	15	M 5	3	0	120
GN 706.2-55-B28-NI	55	B 28	15	M 6	3	0.5	174
GN 706.2-55-B30-NI	55	B 30	15	M 6	3	0.5	150
GN 706.2-60-B32-NI	60	B 32	15	M 6	4	0.4	179
GN 706.2-60-B35-NI	60	B 35	15	M 6	4	0.4	160
GN 706.2-65-B40-NI	65	B 40	15	M 6	4	0.5	183