

Sönüm pulu

Elastomer, yarı ayırık ayar bilezikleri için

ÖZELLİKLER

Elastomer (PUR)

- 70 Destek A
- 80 °C sıcaklıklara kadar dirençli
- Şeffaf

Yapışkan film

- çözücü içermeyen akrilat dispersiyonu
- kuvvetli yapışma

BİLGİ




GN 7062.30 sönüm pulları, ayırık ve yarı ayırık ayar bilezikleri için aksesuar olarak tasarlanmıştır ve bir yapışkan film yardımıyla, tercihen ayar bileziğinin oluksuz tarafına takılırlar. Bunlar, ayar bilezikleri diğer bileşenlere temas ettiğinde hafif şokları emer ve ses söndürme etkisine sahiptir.

Genellikle, koruyucu film çıkartıldıktan sonra sönüm pulları tüm uygun ve temiz yüzeylere yapıştırılabilir.

Yarı ayırık ayar bilezikleri GN 7062.3 (bkz. sayfa) genellikle sönüm pulları takılmış sunulur.

TEKNİK BİLGİ

- Plastik özellikler (bkz. sayfa A2)



GN 7062.30

Açıklama	d1	d2	d3	d4	b ±0.2	s	⚖
GN 7062.30-30-B12	30	B 12	28	13	2	2.1	1
GN 7062.30-32-B14	32	B 14	30	15	2	2.1	1
GN 7062.30-36-B15	36	B 15	34	16	2	2.1	2
GN 7062.30-36-B16	36	B 16	34	17	2	2.1	2
GN 7062.30-42-B18	42	B 18	39	19.5	3	3	4
GN 7062.30-42-B20	42	B 20	39	21.5	3	3	4
GN 7062.30-48-B22	48	B 22	45	23.5	3	3	4
GN 7062.30-48-B25	48	B 25	45	26.5	3	3	4
GN 7062.30-55-B28	55	B 28	52	29.5	3	3	6
GN 7062.30-55-B30	55	B 30	52	31.5	3	3	4
GN 7062.30-60-B32	60	B 32	57	33.5	3	4	6
GN 7062.30-60-B35	60	B 35	57	36.5	3	4	5
GN 7062.30-65-B40	65	B 40	62	41.5	3	4	7