

Sönüm pulu

ayrık ayar bilezikleri

ÖZELLİKLER

Elastomer (PUR)

- 70 Destek A
- 80 °C sıcaklıklara kadar dirençli
- şeffaf

Yapışkan film




- çözücü içermeyen akrilat dispersiyonu
- kuvvetli yapışma

BILGI

GN 7072.30 sönüm pulları, ayrık ve yarı ayrık ayar bilezikleri için aksesuar olarak tasarlanmıştır ve tercihen ayar bileziğinin çentiksiz tarafına bir yapışkan film yardımıyla takılır. Ayar bilezikleri diğer bileşenlerle temas ettiğinde, hafif şokları emer ve ses söndürme etkisi gösterirler. Genellikle, koruyucu film çıkartıldıktan sonra sönüm pulları tüm uygun ve temiz yüzeylere yapıştırılabilir. Ayrık Paslanmaz Çelik Ayar Bilezikleri GN 7072.3 (bkz. sayfa) genellikle sönüm pulları takılmış sunulur.

TEKNİK BILGI

- Elastomer özellikler (bkz. sayfa A32)



GN 7072.30

Açıklama	d1	d2	d3	d4	b ±0.2	s	⚖
GN 7072.30-30-B12	30	B 12	28	13	2	2.1	1
GN 7072.30-32-B14	32	B 14	30	15	2	2.1	1
GN 7072.30-36-B15	36	B 15	34	16	2	2.1	2
GN 7072.30-36-B16	36	B 16	34	17	2	2.1	2
GN 7072.30-42-B18	42	B 18	39	19.5	3	3	4
GN 7072.30-42-B20	42	B 20	39	21.5	3	3	4
GN 7072.30-48-B22	48	B 22	45	23.5	3	3	4
GN 7072.30-48-B25	48	B 25	45	26.5	3	3	4
GN 7072.30-55-B28	55	B 28	52	29.5	3	3	6
GN 7072.30-55-B30	55	B 30	52	31.5	3	3	4
GN 7072.30-60-B32	60	B 32	57	33.5	3	4	6
GN 7072.30-60-B35	60	B 35	57	36.5	3	4	5
GN 7072.30-65-B40	65	B 40	62	41.5	3	4	7