

Kenetleme pedleri

Çelik, Dişli Somunlu

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **B**: Pürüzsüz temas yüzü
- Tip **R**: Oluklu temas yüzü
- Tip **BR**: Pürüzsüz temas yüzü, otomatik geri dönüşlü
- Tip **RR**: Oluklu temas yüzü, otomatik geri dönüşlü
- Tip **RH**: Oluklu temas yüzü, sert metal toplu
- Tip **RRH**: Oluklu temas yüzü, otomatik geri dönüşlü, sert metal toplu

Çelik
sertleştirilmiş, fosfatlı

Bilye
Çelik
sertleştirilmiş, boşluk
(Tipler B / R / BR / RR)


Bilye
Sert metal çelik
nikel kaplı
(Tipler RH / RRH)

Yay elemanı
Plastik (PUR)
(Tipler BR / RR / RRH)


BİLGİ

GN 709.1 kenetleme pedleri, iş parçalarını kenetlemek için hareketli destekler veya pistonlar olarak kullanılır. Ayrıca durdurma parçaları olarak da kullanılabilirler. Dökme bileşenler için, sert metal toplu kenetleme pedlerinin kullanılması önerilir.



Kenetleme işleminde sonra, kenetleme pedlerinin temas yüzeyleri, kendilerini başlangıç pozisyonuna otomatik olarak sıfırlarlar. Bu, yatağın iş parçası takıldığında eğimli bir pozisyonda sıkışmasını önler. Yatak, maksimum 9° döndürülebilir ve dönüşü karşı sabitlenebilir.




Tip B / R / RH



Tip BR / RR / RRH



Uygulama örneği



İş parçası desteği olarak kullanılan sıkıştırma pedi

GN 709.1-B

Açıklama	d1	d2	d3	d4	l1 ±0.02	l3	A/F	kN şeklinde maks. statik yük	⚖
GN 709.1-13-M6-B	13	M 6	7.2	10	13	8	11	10	12
GN 709.1-13-M8-B	13	M 8	7.2	10	13	8	11	10	13
GN 709.1-20-M8-B	20	M 8	10.5	16	18	10	17	25	39
GN 709.1-20-M10-B	20	M 10	10.5	16	18	10	17	25	41
GN 709.1-20-M12-B	20	M 12	10.5	16	18	12	17	25	44
GN 709.1-30-M16-B	30	M 16	20	25	27	16	27	90	151
GN 709.1-50-M20-B	50	M 20	34.5	40	35	20	41	165	490
GN 709.1-50-M24-B	50	M 24	34.5	40	35	24	41	165	526

GN 709.1-R

Açıklama	d1	d2	d3	d4	l2 ±0.1	l3	A/F	kN şeklinde maks. statik yük	⚖
GN 709.1-13-M6-R	13	M 6	7.2	10	13	8	11	10	12
GN 709.1-13-M8-R	13	M 8	7.2	10	13	8	11	10	13
GN 709.1-20-M8-R	20	M 8	10.5	16	18	10	17	25	38
GN 709.1-20-M10-R	20	M 10	10.5	16	18	10	17	25	40
GN 709.1-20-M12-R	20	M 12	10.5	16	18	12	17	25	43
GN 709.1-30-M16-R	30	M 16	20	25	27	16	27	90	150
GN 709.1-50-M20-R	50	M 20	34.5	40	35	20	41	165	486
GN 709.1-50-M24-R	50	M 24	34.5	40	35	24	41	165	521

GN 709.1-BR

Açıklama	d1	d2	d3	d4	l1 ±0.02	l3	A/F	kN şeklinde maks. statik yük	⚖
GN 709.1-13-M6-BR	13	M 6	7.2	10	13	8	11	10	13
GN 709.1-13-M8-BR	13	M 8	7.2	10	13	8	11	10	14
GN 709.1-20-M8-BR	20	M 8	10.5	16	18	10	17	25	39
GN 709.1-20-M10-BR	20	M 10	10.5	16	18	10	17	25	40
GN 709.1-20-M12-BR	20	M 12	10.5	16	18	12	17	25	44
GN 709.1-30-M16-BR	30	M 16	20	25	27	16	27	90	153
GN 709.1-50-M20-BR	50	M 20	34.5	40	35	20	41	165	491
GN 709.1-50-M24-BR	50	M 24	34.5	40	35	24	41	165	526

GN 709.1-RR

Açıklama	d1	d2	d3	d4	l2 ±0.1	l3	A/F	kN şeklinde maks. statik yük	⚖
GN 709.1-13-M6-RR	13	M 6	7.2	10	13	8	11	10	12
GN 709.1-13-M8-RR	13	M 8	7.2	10	13	8	11	10	13
GN 709.1-20-M8-RR	20	M 8	10.5	16	18	10	17	25	37
GN 709.1-20-M10-RR	20	M 10	10.5	16	18	10	17	25	39
GN 709.1-20-M12-RR	20	M 12	10.5	16	18	12	17	25	42
GN 709.1-30-M16-RR	30	M 16	20	25	27	16	27	90	148
GN 709.1-50-M20-RR	50	M 20	34.5	40	35	20	41	165	482
GN 709.1-50-M24-RR	50	M 24	34.5	40	35	24	41	165	511

GN 709.1-RH

Açıklama	d1	d2	d3	d4	l2 ±0.1	l3	A/F	kN şeklinde maks. statik yük	⚖
GN 709.1-13-M6-RH	13	M 6	8.3	10	13	8	11	10	14
GN 709.1-13-M8-RH	13	M 8	8.3	10	13	8	11	10	16
GN 709.1-20-M8-RH	20	M 8	13.2	16	18	10	17	25	49
GN 709.1-20-M10-RH	20	M 10	13.2	16	18	10	17	25	51
GN 709.1-20-M12-RH	20	M 12	13.2	16	18	12	17	25	54
GN 709.1-30-M16-RH	30	M 16	20	25	27	16	27	90	190
GN 709.1-50-M20-RH	50	M 20	34.5	40	35	20	41	165	639
GN 709.1-50-M24-RH	50	M 24	34.5	40	35	24	41	165	673

GN 709.1-RRH

Açıklama	d1	d2	d3	d4	l2 ±0.1	l3	A/F	kN şeklinde maks. statik yük	⚖
GN 709.1-13-M6-RRH	13	M 6	8.3	10	13	8	11	10	14
GN 709.1-13-M8-RRH	13	M 8	8.3	10	13	8	11	10	16
GN 709.1-20-M8-RRH	20	M 8	13.2	16	18	10	17	25	48
GN 709.1-20-M10-RRH	20	M 10	13.2	16	18	10	17	25	50
GN 709.1-20-M12-RRH	20	M 12	13.2	16	18	12	17	25	54
GN 709.1-30-M16-RRH	30	M 16	20	25	27	16	27	90	190
GN 709.1-50-M20-RRH	50	M 20	34.5	40	35	20	41	165	639
GN 709.1-50-M24-RRH	50	M 24	34.5	40	35	24	41	165	673