

Kenetleme pedleri

dişi dişli

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **B**: Pürüzsüz temas yüzü
- Tip **R**: Oluklu temas yüzü
- Tip **BR**: Pürüzsüz temas yüzü, otomatik geri dönüşlü
- Tip **RR**: Oluklu temas yüzü, otomatik geri dönüşlü

Çelik
sertleştirilmiş, fosfatlı

Bilye
Çelik
sertleştirilmiş, boşluk

Yay elemanı
Plastik (PUR)
(Tipler BR / RR)





BİLGİ

GN 709.2 kenetleme pedleri, iş parçalarını kenetlemek için hareketli destekler veya pistonlar olarak kullanılır. Ayrıca durdurma parçaları olarak da kullanılabilirler.

Kenetleme işleminde sonra, kenetleme pedlerinin temas yüzeyleri, kendilerini başlangıç pozisyonuna otomatik olarak sıfırlarlar. Bu, yatağın iş parçası takıldığında eğimli bir pozisyonda sıkışmasını önler. Yatak, maksimum 9° döndürülebilir ve dönüşü karşı sabitlenebilir.

İSTEK ÜZERİNE


- Oluklu sert metal bilye




TEKNİK BİLGİ

- ISO-Temel Toleranslar (bkz. sayfa A21)
- Elastomer özellikler (bkz. sayfa A32)

Tip B / R




Tip BR / RR



Yay elemanları

Uygulama örneği



GN 709.2-B

Açıklama	d1 n6	d2	d3	d4	d5 H7	l1 ±0.02	l3 max.	t min. Maks. statik yük için	kN şeklinde maks. statik yük	
GN 709.2-12-B	12	M 3	7.2	10	12	11	3.2	6	10	8
GN 709.2-18-B	18	M 4	10.5	16	18	17	4	8	25	29
GN 709.2-28-B	28	M 5	20	25	28	25	5.5	13	90	109

GN 709.2-R

Açıklama	d1 n6	d2	d3	d4	d5 H7	l2 ±0.1	l3 max.	t min. Maks. statik yük için	kN şeklinde maks. statik yük	
GN 709.2-12-R	12	M 3	7.2	10	12	17	3.2	6	10	8
GN 709.2-18-R	18	M 4	10.5	16	18	23	4	8	25	29
GN 709.2-28-R	28	M 5	20	25	28	34	5.5	13	90	108

GN 709.2-BR

Açıklama	d1 n6	d2	d3	d4	d5 H7	l1 ±0.02	l3 max.	t min. Maks. statik yük için	kN şeklinde maks. statik yük	
GN 709.2-12-BR	12	M 3	7.2	10	12	11	3.2	12	10	14
GN 709.2-18-BR	18	M 4	10.5	16	18	17	4	14	25	40
GN 709.2-28-BR	28	M 5	20	25	28	25	6.0	22	90	150

GN 709.2-RR

Açıklama	d1 n6	d2	d3	d4	d5 H7	l2 ±0.1	l3 max.	t min. Maks. statik yük için	kN şeklinde maks. statik yük	
GN 709.2-12-RR	12	M 3	7.2	10	12	17	3.2	12	10	14
GN 709.2-18-RR	18	M 4	10.5	16	18	23	4	14	25	40
GN 709.2-28-RR	28	M 5	20	25	28	34	6.0	22	90	150