

Paslanmaz çelik-Kenetleme pedleri

ayarlanabilir

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **B**: Pürüzsüz temas yüzü
- Tip **BR**: Pürüzsüz temas yüzü, otomatik geri dönüşlü

Paslanmaz Çelik AISI 431
sertleştirilmiş

Bilye
Paslanmaz Çelik AISI 420C
nikel kaplı




Yay elemanı
Plastik (PUR)
(Tipler BR)

ISO 4035 Altıgen somun (DIN 439)
Paslanmaz Çelik


BİLGİ

GN 709.35 kenetleme pedleri, iş parçalarını kenetlemek için hareketli destekler veya pistonlar olarak kullanılır. Ayrıca durdurma parçaları olarak da kullanılabilirler.

Kenetleme işleminde sonra, kenetleme pedlerinin temas yüzeyleri, kendilerini başlangıç pozisyonuna otomatik olarak sıfırlarlar. Bu, yatağın iş parçası takıldığında eğimli bir pozisyonda sıkışmasını önler. Yatak, maksimum 9° döndürülebilir ve dönüşü karşı sabitlenebilir.



Uygulama örneği



GN 709.35-B

STAINLESS STEEL

Açıklama	A/F ₁	d ₁	d ₂	d ₃	e	l ₁	l ₂	A/F ₂	kN şeklin-demaks. statik yük	⚖
GN 709.35-13-M8-B	13	M 8	5.8	8.5	14.5	25	36.6	13	8	20
GN 709.35-17-M10-B	17	M 10	8.6	12	19	30	45.7	17	8	44
GN 709.35-17-M12-B	17	M 12	8.6	12	19	35	50.7	19	15	56
GN 709.35-24-M16-B	24	M 16	10.5	16	27	40	60.7	24	25	128
GN 709.35-30-M20-B	30	M 20	20	25	33	50	77.3	30	90	275
GN 709.3-36-M24-B	36	M 24	20	25	40	70	100	36	90	472
GN 709.3-46-M30x1.5-B	46	M30x1.5	34.6	40	51	65	100	46	165	772

GN 709.35-BR

STAINLESS STEEL

Açıklama	A/F ₁	d ₁	d ₂	d ₃	e	l ₁	l ₂	A/F ₂	kN şeklin-demaks. statik yük	⚖
GN 709.35-13-M8-BR	13	M 8	5.8	8.5	14.5	25	36.6	13	8	19
GN 709.35-17-M10-BR	17	M 10	8.6	12	19	30	45.7	17	8	43
GN 709.35-17-M12-BR	17	M 12	8.6	12	19	35	50.7	19	15	55
GN 709.35-24-M16-BR	24	M 16	10.5	16	27	40	60.7	24	25	124
GN 709.35-30-M20-BR	30	M 20	20	25	33	50	77.3	30	90	267
GN 709.3-36-M24-BR	36	M 24	20	25	40	70	100	36	90	457
GN 709.3-46-M30x1.5-BR	46	M30x1.5	34.6	40	51	65	100	46	165	797