

Kenetleme pedleri

ayarlanabilir

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **B**: Çelik bilye, pürüzsüz temas yüzeyi
- Tip **R**: Çelik bilye, oluklu temas yüzeyi
- Tip **K**: Plastik bilye, pürüzsüz temas yüzeyi

Çelik

- sertleştirilmiş
- Çekme gerilimi sınıf 10.9

Bilye

Tip B ve R:
Sertleştirilmiş çelik (54+2 HRC)

Tip K:
Plastik (Poliasetal POM)


O-Halka
NBR kauçuk (Perbunan®)

BİLGİ


GN 709.8 kenetleme pedleri, örneğin iş parçalarının kenetlenmesi için, hareketli yatak yüzeyi veya durdurma parçası olarak iş bağlama düzeni yapımında da kullanılmaktadır. Döndürülerek monte edilen bilye, eşit olmayan ve paralel olmayan yüzeyleri 10°'ye kadar dengeler. Ayrıca başka bir dönüşe karşı korunmuş olur. O-halkalar bilyeyi konumunda tutar ve tozun içeriye nüfuz etmesini önler, bu sayede uzun servis ömrü ve sürekli hareketlilik sağlar.

TEKNİK BİLGİ

- Vidaların dayanım değerleri (bkz. sayfa A20)
- Plastik özellikler (bkz. sayfa A2)
- Elastomer özellikler (bkz. sayfa A32)



O-halkası ile farklı kenetleme yataklarının uygulama örneği



GN 709.8

Açıklama	d1	l1 ±0.13	d2	d3	A/F	kN şeklinde maks. statik yük	⚖
GN 709.8-M12-25-B	M 12	25	6	7	6	12	15
GN 709.8-M12-35-B	M 12	35	6	7	6	12	22
GN 709.8-M12-50-B	M 12	50	6	7	6	12	32
GN 709.8-M16-25-B	M 16	25	8.5	10	8	20	27
GN 709.8-M16-35-B	M 16	35	8.5	10	8	20	40
GN 709.8-M16-50-B	M 16	50	8.5	10	8	20	60
GN 709.8-M12-25-K	M 12	25	6	7	6	2	13
GN 709.8-M12-35-K	M 12	35	6	7	6	2	20
GN 709.8-M12-50-K	M 12	50	6	7	6	2	31
GN 709.8-M16-25-K	M 16	25	8.5	10	8	4	23
GN 709.8-M16-35-K	M 16	35	8.5	10	8	4	36
GN 709.8-M16-50-K	M 16	50	8.5	10	8	4	56
GN 709.8-M12-25-R	M 12	25	6	7	6	6	15
GN 709.8-M12-35-R	M 12	35	6	7	6	6	22
GN 709.8-M12-50-R	M 12	50	6	7	6	6	32
GN 709.8-M16-25-R	M 16	25	8.5	10	8	9	26
GN 709.8-M16-35-R	M 16	35	8.5	10	8	9	36
GN 709.8-M16-50-R	M 16	50	8.5	10	8	9	59