

Kam hareketli indeksleme pistonları

180° durdurma sınırlı, kilitleme özelliksiz

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **RA**: Sağ kilit
- Tip **RB**: Sağ kilit, plastik kapaklı
- Tip **RAK**: Sağ kilit, kilitleme somunlu
- Tip **RBK**: Sağ kilit, plastik kapaklı, kilitleme somunlu
- Tip **LA**: Sol kilit
- Tip **LB**: Sol kilit, plastik kapaklı
- Tip **LAK**: Sol kilit, kilitleme somunlu
- Tip **LBK**: Sol kilit, plastik kapaklı, kilitleme somunlu

Çelik

- Karartılmış
- Nitrürlenmiş piston

Yay

Paslanmaz Çelik AISI 301

Plastik kapak

Teknopolimer (Poliamid PA)
siyah, mat

BİLGİ


GN 721 kam hareketli indeksleme pistonları için kilit 180° çevrilerek indeksleme pistonu pimi çekilir.

Kam hareketli indeksleme pistonları simetrik olarak yerleştirildiğinde, sol veya sağ tipleri kilit yönünün pratik ve eşit şekilde ayarlanmasını sağlar.

- Kam hareketli indeksleme pistonları çeşitleri (bkz. sayfa 816)

TEKNİK BİLGİ

- ISO-Temel Toleranslar (bkz. sayfa A21)
- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)
- Yük oranı bilgisi (bkz. sayfa A42)



* Kam hareketli indeksleme pistonlarının kodunu tamamlayın

RA RB RAK RBK LA LB LAK LBK

GN 721

Açıklama	d1 Pim -0.02/-0.04 Delik H7	d2	d3	l1	l2	l3 +1.5	l4	l5	N ≈ şeklinde yay yükü, ilk	N ≈ şeklinde yay yükü, son	
GN 721-5-M10x1-*	5**	M10x1	10	37.5	6	19	21	-	7	20	18
GN 721-6-M12x1.5-*	6	M12x1.5	12	47	8	26	26	32	8	18	30
GN 721-8-M16x1.5-*	8	M16x1.5	16	56	10	30	32	42	11	29	64
GN 721-10-M20x1.5-*	10	M20x1.5	20	69	12	37	37	52	21	57	129

** Bu boyu yalnızca LA, LAK, RA ve RAK tiplerinde mevcuttur.