

Kanat düğmeleri

Alüminyum

ÖZELLİKLER

Topuz

Alüminyum

- anotlanmış, siyah
- İndeksleme çizgisi
 - beyaz
 - Lazerle kazınmış

Ayar vidası DIN 916

Paslanmaz Çelik
iç altıgen ve dişli noktali

BİLGİ

GN 729 Kontrol topuzlar genellikle 180°'de kısıtlı hareket gerektiren uygulamalar için tercih edilir.

Dairesel oluğa çıkıntı yapan sınırlayıcı pimlerin yardımıyla dönüş açısı kısıtlanabilir. 4 delik, yaylı pistonun GN 614 (bkz. sayfa 847) bastırma işlevi görmesi içindir.




İndeksleme çizgisi silinmez ve iki taraftan da görülebilir.

AKSESUAR


- GN 826 Tutturma elemanları (ayarlanabilir miller için) (bkz. sayfa 960)

TEKNİK BİLGİ


- ISO-Temel Toleranslar (bkz. sayfa A21)



Başsız vidanın karşısına yerleştirilen indeksleme hattı



GN 614-6 yaylı piston için delik



Açısal rotasyon sınırlayıcısı olarak daireesel yiv

GN 729

Açıklama	d1	d2 H8	b	d3	d4	d5	l1	l2	t1 min.	t2 +0.2	s +0.3/+0.1	Δ
GN 729-34-B6	34	B 6	28	M 5	6	20	20	7.5	14	4	4	43
GN 729-34-B8	34	B 8	28	M 5	6	20	20	7.5	14	4	4	41
GN 729-42-B8	42	B 8	35	M 5	6	30	22	7.5	16	4	4	66
GN 729-42-B10	42	B 10	35	M 5	6	30	22	7.5	16	4	4	74