

Kontrol el çarkları

Ölçek başlığına sahip / Standart ölçü ile alüminyum

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **A**: kolsuz
- Tip **D**: döner kollu

Delik kodları

- Versiyon **B**: Kama kanalsız
- Versiyon **K**: Kama kanallı DIN 6885-1 P9
- Versiyon **Z**: halkalı

Kodlama

- Kodlama **S**: standart ölçekli 0...90, 100 dereceler ölçek programı dı/100 A RA 0-10 20...90/10 (yalnızca Z kodu için)

Çark gövdesi

Alüminyum

- anodlanmış, siyah
- Ölçek S kodu için kazınmış

Kapak

plastik, açık gri

Halka / altıgen somun

Pirinç

Ayar vidası DIN 916

Paslanmaz çelik

iç altıgen ve dişli noktali

Döner kollu

Plastik, Poliamid (PA)

- Siyah, mat
- Mil
- Paslanmaz çelik AISI 303

BİLGİ

Kontrol el çarkları GN 736.1, düşük torklu işlemleri ayarlamak için kullanılır. Kaba ayar, silindirik kol (parmak ucu kavraması) aracılığıyla ve ardından el çarkının tırtıklı çıkıntısı ile yapılan ince ayar vasıtasıyla yapılır.

Halka ile takılan model, shaft üzerinde mutlak güvenilir montaj sunar ve aynı zamanda ayarlanabilir ölçek halkası çarkının kolay bir şekilde ayarlanmasını sağlar. Ölçek aşınmaya karşı dayanıklıdır ve kazınmış alu renkli numaralar siyah anodize edilmiş yüzeyle kontrast etkisi oluşturduğundan kolayca görülebilir. Standart ölçeğin (S Kodlaması) yanı sıra kontrol el çarkları, herhangi bir ölçü tipli tedarik edilebilir. Mevcut derecelendirmelerin, numaralandırma sırasının, numara konumunun ve ölçek tipinin tüm ayrıntıları için bkz. "Bölmeler nasıl sipariş edilir" (bkz. sayfa 594).

* ile tamamlayın

A kolsuz **D** döner kollu

GN 736.1-ölçek başlığına sahip

Açıklama	d ₁	d ₂ H8 Delik	d ₃	d ₄	d ₅	b -0.5	h	l ₁	l ₂	l ₃ ≈	r	Silindirik topuz	⚖
GN 736.1-52-B10-*	52	10	50	37	39.5	13	3.8	23	17	19	15.5	13	100
GN 736.1-52-K10-*	52	10	50	37	39.5	13	3.8	23	17	19	15.5	13	99
GN 736.1-52-Z10-*	52	10	50	37	39.5	13	3.8	23	17	19	15.5	13	111
GN 736.1-62-B10-*	62	10	60	47	49.5	13	3.8	23	17	21	20.5	14	142
GN 736.1-62-K10-*	62	10	60	47	49.5	13	3.8	23	17	21	20.5	14	141
GN 736.1-62-Z10-*	62	10	60	47	49.5	13	3.8	23	17	21	20.5	14	154

GN 736.1-Standart ölçü

Açıklama	d ₁	d ₂ H8 Delik	d ₃	d ₄	d ₅	b -0.5	h	l ₁	l ₂	l ₃ ≈	r	Silindirik topuz	⚖
GN 736.1-52-Z10-*S	52	10	50	37	39.5	13	3.8	23	17	19	15.5	13	111
GN 736.1-62-Z10-*S	62	10	60	47	49.5	13	3.8	23	17	21	20.5	14	154

Ağırlık tip A



AKSESUAR

- GN 184 Gömülü contalar (Eksenel sabitleme için) (bkz. sayfa 971)
- GN 826 Tutturma elemanları (ayarlanabilir miller için) (bkz. sayfa 960)

TEKNİK BİLGİ

- Kama kanallı P9 DIN 6885-1 (bkz. sayfa A16)
- ISO-Temel toleranslar (bkz. sayfa A21)
- Plastik Özellikler (bkz. sayfa A2)
- Paslanmaz Çelik Özellikler (bkz. sayfa A26)

