

Havalandırma filtreleri

Paslanmaz Çelik örgülü

ÖZELLİKLER

Gövde

- Alüminyum **AL**
- Paslanmaz Çelik AISI 303 **NI**

Filtre

Paslanmaz Çelik örgü
AISI 304

Filtre kenarı

Plastik Poliamid (PA)

- cam elyafı ile güçlendirilmiş
- 100 °C sıcaklıklara kadar dirençli

Sealing / O-Ring

Rubber NBR (Perbunan *)

BİLGİ

GN 7403 havalandırma filtreleri kaplama ve cihaz yapısında kullanılır. Kaplama duvarına yerleştirilerek kaplamanın içi ve dışı arasında basıncın eşit olmasını sağlarlar.


Örgünün boyutuna göre ortam tarafından (genelde gaz) taşınan kir ve toz partiküllerinin çıkması engellenir. Böylece hassas makinelerin iç bölümleri ve makine parçaları toz ve kirden korunur ve aynı zamanda çevre de dışarı çıkabilecek tozlardan korunmuş olur.

Bu yağ seviyesi kontrol camlarının gömme altıgenli dış çapı, DIN 3852'ye göre boru bağlantıları için montaj deliklerine uymak üzere seçilmiştir.

Conta halkası dairesel ve düz girintilere gömülü haldedir, böylece yerinden çıkmaz ve sıkma sırasında araya sıkışmaz.

Montaj talimatı:

4 mm'den daha az kalınlıkta duvarlara montaj için lütfen bir montaj somunu kullanın GH. (bkz. sayfa 1743)



AKSESUAR



- Montaj somunu GH. (bkz. sayfa 1743)

İSTEK ÜZERİNE

- Pirinç gövde
- Diğer örgü boyutu
- Filtre için diğer malzeme

TEKNİK BİLGİ

- Elastomer özellikler (bkz. sayfa A32)
- Plastik özellikler (bkz. sayfa A2)



GN 7403-AL

Açıklama	d1	µm cinsinden gözenek boyutu	d2	d3	l1	l2	s	Δ
GN 7403-AL-G1/2-100	G1/2	100	26	10	8.5	7.5	23	11
GN 7403-AL-G1/2-500	G1/2	500	26	10	8.5	7.5	23	11
GN 7403-AL-G3/4-100	G3/4	100	32	14	9	8	30	17
GN 7403-AL-G3/4-500	G3/4	500	32	14	9	8	30	17
GN 7403-AL-G1-100	G1	100	40	20	11	8.5	36	28
GN 7403-AL-G1-500	G1	500	40	20	11	8.5	36	20
GN 7403-AL-M20x1.5-100	M20x1.5	100	26	10	8.5	7.5	23	10
GN 7403-AL-M20x1.5-500	M20x1.5	500	26	10	8.5	7.5	23	10
GN 7403-AL-M26x1.5-100	M26x1.5	100	32	14	9	8	30	17
GN 7403-AL-M26x1.5-500	M26x1.5	500	32	14	9	8	30	17
GN 7403-AL-M33x1.5-100	M33x1.5	100	40	20	11	8.5	36	20
GN 7403-AL-M33x1.5-500	M33x1.5	500	40	20	11	8.5	36	20

GN 7403-NI

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	µm cinsinden gözenek boyutu	d2	d3	l1	l2	s	Δ
GN 7403-NI-G1/2-100	G1/2	100	26	10	8.5	7.5	23	23
GN 7403-NI-G1/2-500	G1/2	500	26	10	8.5	7.5	23	20
GN 7403-NI-G3/4-100	G3/4	100	32	14	9	8	30	38
GN 7403-NI-G3/4-500	G3/4	500	32	14	9	8	30	38
GN 7403-NI-G1-100	G1	100	40	20	11	8.5	36	59
GN 7403-NI-G1-500	G1	500	40	20	11	8.5	36	66
GN 7403-NI-M20x1.5-100	M20x1.5	100	26	10	8.5	7.5	23	20
GN 7403-NI-M20x1.5-500	M20x1.5	500	26	10	8.5	7.5	23	20
GN 7403-NI-M26x1.5-100	M26x1.5	100	32	14	9	8	30	38
GN 7403-NI-M26x1.5-500	M26x1.5	500	32	14	9	8	30	37
GN 7403-NI-M33x1.5-100	M33x1.5	100	40	20	11	8.5	36	59
GN 7403-NI-M33x1.5-500	M33x1.5	500	40	20	11	8.5	36	59