

Yağ seviyesi kontrol camları

Pirinç / doğal cam, 100°C sıcaklığa kadar dirençli

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **A**: kontrast ekranlı
- Tip **B**: kontrast ekransız

Gövde

Pirinç

CuZn40Pb2

Kontrast ekran

Teknopolimer (Polisülfon)

- **100 °C** sıcaklığa kadar dayanıklılık
- Master camı için kontrol camı
- Sızdırmazlık halkası kauçuğu NBR (Perbunan®)

BİLGİ

GN 743.2 yağ seviyesi kontrol camları yüksek dayanıklılığa ve çizilmezliğe sahip cam sunar. Sızdırmazlık ön yüz kenarı yerine **dış kenar** üzerindeki O halkası ile sağlanır. Böylece sızdırmazlık eksenel basınçlardan etkilenmez.

Bu yağ seviyesi kontrol camlarının gömme altıgenli dış çapı, DIN 3852'ye göre boru bağlantıları için montaj deliklerine uymak üzere seçilmiştir.

Conta bir oluk içinde yer aldığından kaybolmaz. Ayrıca, bu oluk contanın kontrol camı sıkıldığında çıkmasını engeller.

GN 743.2 yağ seviyesi kontrol camları basınçlı yağ tanklarında kullanılabilir. İstek üzerine maksimum basınçla ilgili test yapılabilir.

Montaj talimatı:



4 mm'den daha az kalınlıkta duvarlara montaj için lütfen bir sabitleme somunu kullanın GH. (bkz. sayfa 1743).

AKSESUAR

- Sabitleme somunu GH. (bkz. sayfa 1743)

İSTEK ÜZERİNE

- EPDM conta



*Yağ seviye kontrol camlarının tip indeksi ile kodunu tamamlayın

A	B
kontrast ekranlı	kontrast ekransız

GN 743.2

Açıklama	d1	d2	d3	l1	l2	s	🔧
GN 743.2-11-M16x1,5-*	11	M 16 x 1,5	22	8	7,5	20	19
GN 743.2-14-M20x1,5-*	14	M 20 x 1,5	26	8,5	7,5	23	23
GN 743.2-18-M26x1,5-*	18	M 26 x 1,5	32	9	8	30	44
GN 743.2-18-M27x1,5-*	18	M 27 x 1,5	32	9	8	30	46
GN 743.2-24-M33x1,5-*	24	M 33 x 1,5	40	11	8,5	36	70
GN 743.2-11-G3/8-*	11	G 3/8	22	8	7,5	20	20
GN 743.2-14-G1/2-*	14	G 1/2	26	8,5	7,5	23	23
GN 743.2-18-G3/4-*	18	G 3/4	32	9	8	30	44
GN 743.2-24-G1-*	24	G 1	40	11	8,5	36	69

Ağırılık tip A