

ATEX Kontrol camları

Alüminyum / Doğal cam

ÖZELLİKLER

- Gövde
- Alüminyum
- İyi işlenmiş yüzey
- Kontrol camı
- ESG cam
- Conta halkası
- kauçuk FPM (Viton®)
- Gergi rondelası
- Paslanmaz Çelik AISI 301
- Sıcaklık aralığı:
- 20 °C ila +150 °C



BİLGİ

GN 743.6 ATEX kontrol camları patlama riski olan ortamlarda kullanıma uygundur. 2014/34/EU yönetmeliklerine uygundur. Ayrıntılı belgeler mevcuttur ve ürün sipariş edildiğinde birlikte gelir. Ayrıntılı kullanım talimatları yer alır. Ayrıca, gövdede bir ATEX etiketi bulunur. GN 743.6 yağ seviyesi kontrol camlarının diğer önemli noktaları: Yüksek dayanıklılık ve çizilmezlik. Sızdırmazlık ön yüz kenarı yerine **dış kenar** üzerindeki O halkası ile sağlanır. Böylece sızdırmazlık eksenel basınçlardan etkilenmez. Conta halkası dairesel girintinin içine gömülüdür, böylece düşemez veya sıkma torku uygulandığında dışarı fırlamaz. GN 743.6 kontrol camları basınçlı yağ tanklarında kullanılabilir. İstek üzerine maksimum basınçla ilgili test yapılabilir.

Montaj talimatı:

4 mm'den daha az kalınlıkta duvarlara montaj için lütfen bir sabitleme somunu kullanın GH. (bkz. sayfa 1743).

AKSESUAR



- Sabitleme somunu GH. (bkz. sayfa 1743)

İSTEK ÜZERİNE

- EPDM conta

TEKNİK BİLGİ

- Elastomer özellikler (bkz. sayfa A32)
- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)



GN 743.6

Açıklama	d1	d2	d3	l1	l2	s	Δ
GN 743.6-11-M16x1,5	11	M 16 x 1,5	22	8	8	20	18
GN 743.6-14-M20x1,5	14	M 20 x 1,5	26	8,5	9	23	20
GN 743.6-18-M26x1,5	18	M 26 x 1,5	32	9	11	30	21
GN 743.6-18-M27x1,5	18	M 27 x 1,5	32	9	11	30	22
GN 743.6-18-M27x2	18	M 27 x 2	32	9	11	30	22
GN 743.6-11-G3/8	11	G 3/8	22	8	8	20	20
GN 743.6-14-G1/2	14	G 1/2	26	8,5	9	23	20
GN 743.6-18-G3/4	18	G 3/4	32	9	11	30	35