

Yağ seviyesi kontrol camları

Alüminyum / doğal cam, 100°C'ye kadar dayanıklı

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **A**: kontrast ekranlı, boş
- Tip **AS**: kontrast ekranlı, siyah anotlanmış
- Tip **B**: kontrast ekransız, boş
- Tip **BS**: kontrast ekransız, siyah anotlanmış

Gövde

Alüminyum

- Tip A ve B: iyi işlenmiş, boş
- Tip AS ve BS: iyi işlenmiş, siyah anotlanmış

Kontrast ekran

Teknopolimer (Polisülfon)

- **100 °C** sıcaklığa kadar dayanıklılık
- Master camı için kontrol camı
- Sızdırmazlık halkası kauçuğu NBR (Perbunan)

BİLGİ

GN 743 yağ seviyesi kontrol camları yüksek derecede dayanıklı ve çizilmeye karşı dayanıklı bir cama sahiptir. Sızdırmazlık, camın ön yüz kenarına değil, **çevresine** bir O halkası takılarak sağlanır. Bu nedenle sızdırmazlık eksenel basınçlar tarafından etkilenmez.

Bu yağ seviyesi kontrol camlarının gömme altıgenli dış çapı, DIN 3852'ye göre boru bağlantıları için montaj deliklerine uymak üzere seçilmiştir.



Conta bir oluk içinde yer aldığından kaybolmaz. Ayrıca, bu oluk contanın kontrol camı sıkıldığında çıkmasını engeller.

GN 743 yağ seviyesi kontrol camları basınçlı yağ tanklarında kullanılabilir. İstek üzerine maksimum basınçla ilgili test yapılabilir.

Montaj talimatı:

4 mm'den daha az kalınlıkta duvarlara montaj için lütfen bir sabitleme somunu kullanın GH. (bkz. sayfa 1743).

- RoHS uyumlu (sadece tip AS ve BS)



*Yağ seviye kontrol camlarının tip indeksi ile kodunu tamamlayın

A AS B BS

GN 743

Açıklama	d1	d2	d3	l1	l2	s	⚖️
GN 743-7-M14x1,5-*	7	M 14 x 1,5	20	7,5	6,5	18	6
GN 743-11-M16x1,5-*	11	M 16 x 1,5	22	8	7,5	20	10
GN 743-14-M20x1,5-*	14	M 20 x 1,5	26	8,5	7,5	23	12
GN 743-18-M26x1,5-*	18	M 26 x 1,5	32	9	8	30	18
GN 743-18-M27x1,5-*	18	M 27 x 1,5	32	9	8	30	18
GN 743-24-M33x1,5-*	24	M 33 x 1,5	40	11	8,5	36	26
GN 743-32-M40x1,5-*	32	M 40 x 1,5	50	12	9	46	39
GN 743-32-M42x1,5-*	32	M 42 x 1,5	50	12	9	46	48
GN 743-7-G1/4-*	7	G 1/4	20	7,5	6,5	18	9
GN 743-11-G3/8-*	11	G 3/8	22	8	7,5	20	10
GN 743-14-G1/2-*	14	G 1/2	26	8,5	7,5	23	12
GN 743-18-G3/4-*	18	G 3/4	32	9	8	30	18
GN 743-24-G1-*	24	G 1	40	11	8,5	36	26
GN 743-32-G1 1/4-*	32	G 1 1/4	50	12	9	46	40
GN 743-32-G1 1/2-*	32	G 1 1/2	60	13	9	55	80

Ağırlık tip A