

Koruyucu kapaklar

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **A**: Vidasız / dişli burçsuz koruyucu kapak
- Tip **B**: Dişli burçlu koruyucu kapak

Koruyucu kapak
Kauçuk (CR)

- Sertlik 85±5 Shore A
- siyah

Dişli burçlu versiyon



Çelik
galvanizli, mavi pasifleştirilmiş

BİLGİ

GN 806 koruyucu kapaklar, ISO 4017 altıgen vidalar ile veya yumuşak kenetleme başı yüzeyine sahip itme pimleri olarak dişli pimler ile ya da yumuşak durdurma civataları olarak kullanılabilir. Tipik olarak manivellalı kısıkaç ile birlikte kullanılır.

TEKNİK BİLGİ

- Elastomer özellikler (bkz. sayfa A32)



GN 806

Açıklama	d1	d2	d3	d4	h1	h2	A/F	t1	t2	t3 min.	Δ
GN 806-11-A	11*	M 4	5.5	8.2	6.5	-	-	1	4	-	1
GN 806-12-A	12	M 5	7	9.3	8	-	-	1.5	5.3	-	1
GN 806-15-A	15	M 6	8.5	11.5	10	-	-	2	6	-	2
GN 806-19-A	19	M 8	11	15	13	-	-	2	7.5	-	3
GN 806-24-A	24	M 10	13	20	16	-	-	2.2	9.2	-	6
GN 806-26-A	26	M 12	16	22	19	-	-	2.5	10.5	-	9
GN 806-12-B	12	M 5	7	9.3	8	11	10	1.5	5.3	6	4
GN 806-15-B	15	M 6	8.5	11.5	10	14	12	2	6	7	7
GN 806-19-B	19	M 8	11	15	13	18	16	2	7.5	8.5	16
GN 806-24-B	24	M 10	13	20	16	23.5	21	2.2	9.2	10	38
GN 806-26-B	26	M 12	16	22	19	26	22	2.5	10.5	12	40

* Koruyucu kapaklar d1 = 11 Tip B'de (dişli burçlu) bulunmaz.